

# 进口气动衬氟球阀

产品名称	进口气动衬氟球阀
公司名称	深圳前港国际贸易有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:力特LIT 口径:1/2-8" 压力:PN0.6-PN1.6MPA
公司地址	深圳市南山区南头街道深南大道与前海路交汇处 海岸卡夫诺西座2601室
联系电话	0755-23704189 13530028166

## 产品详情

### 进口气动衬氟球阀

LIT力特『进口气动衬氟球阀』详细介绍 LIT气动阀系列 LIT气动衬氟球阀 产品数据

### 进口气动衬氟球阀描述--

LIT气动衬氟球阀由活塞式气动执行器和衬氟球阀组成,输入0.4~0.7MPa气源即可控制启闭,气动执行器的执行速度快,并可远程控制

### 进口气动衬氟球阀气缸形式--

作用方式:双作用式和单作用式

控作方式:开关型或调节型

### 进口气动衬氟球阀气动执行器--

气动执行器有双作用式和单作用式（弹簧复位），采用齿轮齿条式结构传动，性能更安全可靠；大口径阀门采用拔叉式结构传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用（弹簧复位）；

### 进口气动衬氟球阀附件选择--

- 1.回讯器：亦称限位开关，反馈开关信号(反馈是否开到位或关到位),普通型或防爆型;
- 2.电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通(普通型或防爆型)

3.气源处理三联件：过滤器、减压阀、油雾分离器,可气源起稳压、过滤作用(普通型或防爆型)

4.电-气定位器：输入4~20mA信号,实现阀门调节功能;

5.手轮机构：在气源故障或停电情况下，转动手轮机构，可实现手动开、关阀

进口气动衬氟球阀参数--

阀门结构: 浮动球

口径尺寸:1/2-8"

工作压力:PN0.6-PN1.6MPA;。

介质温度: -20 ~ -120 ；

阀体材质:不锈钢，铸钢

连接方式: 法兰;

进口气动衬氟球阀典型应用--

气动衬氟球阀可承受除熔碱金属和元素氟以外的任何腐蚀性介质，是化工、石油、医药、食品、钢铁、冶炼、造纸、电力环保等行业的流体。