

煤化工气化炉托砖板底板维修铣削设备

产品名称	煤化工气化炉托砖板底板维修铣削设备
公司名称	保定市卓为检修机械有限公司
价格	10000.00/项
规格参数	
公司地址	保定市竞秀区颧庄乡水碾头村工业园区商用
联系电话	0312-3269577 13582285037

产品详情

煤化工气化炉托砖板现场铣削设备工艺

一、用途：煤化工气化炉托砖板及大型设备环面的现场铣削加工。

二、加工范围： 600 ~ 1300mm，深度可达150mm以上。

三、应用实例：

陕西延长石油榆林煤化有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司煤化工气化炉托砖板维修。

煤化工气化炉托砖板合金内环在使用过程中，因高温烧灼、熔融煤渣流侵蚀造成内环变形或开裂，严重的会烧损内环底板和激冷管。损坏的内环底板现场有两种处理措施。1、同材质现场堆焊镗削方案：首先把开裂、夹渣的基座面镗削加工至焊接面干净，其次堆焊热处理，再次镗削至原规格尺寸。2、直接镗削方案：在损坏基座法兰面的基础上，直径加大60mm重新制作一个每边宽度30mm、深度50mm的台阶，在其上铺垫一个过度环，恢复到原装尺寸。

我公司设计专用设备，通过对托砖板底板变形或开裂部分进行铣削、车削，增加过度环，更换内环等手段，使汽化炉托砖板快速回复原有性能。