

迦睦电气供应HD11-100A18闸刀开关批发

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 迦睦电气供应HD11-100A18闸刀开关批发 |
| 公司名称 | 乐清市迦睦电气科技有限公司 |
| 价格 | 17.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:迦睦电气 型号:HD11-100/18 产地:浙江温州 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇杨宅村 |
| 联系电话 | 0577-61806030 13868439303 |

产品详情

迦睦电气供应HD11-100/18闸刀开关批发

HD11-100刀开关适用范围

HD11系列开启式刀开关及刀形转换开关适用于交流50Hz、额定电压到380V、直流至220V，额定电流至3000A的成套配电装置中用为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作为隔离开关使用，其中：

- 1.中央手柄式的开关主要用于动力站，不切断带用电路的电路，作为隔离开关之用。
- 2.侧方正面杠杆操作机构式开关主要用于正面操作、前面维修的开关柜，操作机构可以在柜的两侧安装。
- 3.中央正面杠杆操作机构开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中，操作机构装在正前方。
- 4.侧面操作手柄式开关，主要用于动力箱中。
- 5.装有灭弧室的开关可以切断适当的电流负荷，其他系列刀开关只作隔离开关使用。

本产品符合IEC60947-3 BG14048.3标准。

HD11-100刀开关正常工作条件和安装条件

- 1.周围空气温度不高于+40 。不低于-5 。
- 2.安装地点的海拔不超过2000m.
- 3.温度：高温为+40 时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度

, 例如: 20 时达90%, 对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

4.周围环境的污染等级为3级。

5.开关应安装在无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方, 同时安装地点应无爆炸危险介质且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。

HD11-100刀开关主要参数及技术性能

1.额定工作电压为交流380V、直流220V

产品名称 产品型号

HD11刀开关 HD11-100/18

HD11刀开关 HD11-100/28

HD11刀开关 HD11-100/29

HD11刀开关 HD11-100/38

HD11刀开关 HD11-100/39

HD11刀开关 HD11-100/48