

天津石英砂水处理效果好

产品名称	天津石英砂水处理效果好
公司名称	天津瑞能环保科技有限公司
价格	450.00/吨
规格参数	含硅量:99 规格:1-2mm 比重:1.7
公司地址	天津市东丽区李明庄工业园
联系电话	15022389740 18502600068

产品详情

坚持不一定会赢但是放弃一定会输。欢迎广大客户致电我公司销售部咨询天津石英砂的价格，天津石英砂的技术参数等，天津石英砂的规格常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。(mm为毫米单位)即SiO₂ 90—99% Fe₂O₃ 0.06—0.02%，耐火度1750，外观部分大颗粒，表面有黄皮包囊。粒度范围5—220目，可按用户要求粒度生产。

天津石英砂的主要用途：冶金，墨碳化硅，玻璃及玻璃制品，搪瓷，铸钢，水过滤，化工，喷砂等行业。

如何将石英砂装填到石英砂过滤器中？小编为您编订石英砂的技术方案

1 准备--天津石英砂

1)配水系统安装完毕以后，先将滤池内杂物全部清除，并疏通配水孔眼和配水缝隙，用反冲洗法检查配水系统是否符合设计要求。

2)在滤池内壁按承托料和滤料的各层顶高画水平线，作为铺装高度标记。 3)仔细检查不同粒径范围（三层滤料滤池中还要检查不同种类）的承托料，按其粒径范围,从大到小依次清洗，以备铺装。

2 铺装 1)铺装最下一层承托料时，应注意避免损坏滤池的配水系统。待装承托料应吊运到池内,再行铺撒；或者使池内充水至排水槽顶，再向水中均匀撒料，然后排水，使水面降至该层顶面高度水平线、用锹铺匀，铺装人员不应直接在承托料上站立或行走，而宜站在木板上操作,在池内的操作人员应尽量少，以免造成承托料的移动。在下一层铺装完成后，才能铺装上一层承托料。 2)每层承托料的厚度应准确、均匀，用锹或刮板刮动表面，使其接近于水平面，高度应与铺装高度标记水平线相吻合。 3)在铺毕粒径范围等于或小于2~4mm的承托料后，应用该滤地上限冲洗强度冲洗。停止冲洗前，应先逐渐降低冲洗强度，以完成有效的水力分级，使轻物质升至承托料的表面。再排水、刮除轻物质。 4)承托料全部分层铺装就位后，采用从池顶向水中均匀撒料的方法，撒入预计数量的滤料(包括应刮除的轻物质和小于指定下限粒径的细颗粒)。然后进行冲洗，冲洗后刮除轻物质和小于指定下限粒径的颗粒。按上述方法操作后如滤料厚度达不到规定的数值，应重复上述操作直到符合要求为止。如果是双层或三层滤料滤池，则应在冲洗下层滤料并完成刮除轻物质和小于指定下限粒径颗粒后，才能铺装上一层滤料。无烟煤滤

料投入滤池后,应在水中浸泡24h以后，方可进行冲洗和刮除的操作

天津石英砂的包装50kg/袋，经过第三方检验报告水处理质量检测中心，本厂内部检验合格后方可出厂，

公司主要产品：天津石英砂/天津活性炭/天津锰砂/天津空气净化活性炭天津煤质柱状活性炭/天津柱状活性炭/天津工业废气活性炭/廊坊废气活性炭/沧州活性炭/献县活性炭/通州活性炭/秦皇岛活性炭/唐山活性炭/青岛活性炭