库班玻棉高温链条油 玻璃纤维无烟高温链条油

产品名称	库班玻棉高温链条油 玻璃纤维无烟高温链条油
公司名称	武汉晟世丰化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	运动粘度(40°C)，MM2/S:345 闪点（COC），°C:294 倾点，°C:-28
公司地址	武汉市东西湖区融园国际A座1608室
联系电话	027-83257688 13162006901

产品详情

武汉链护士以维护链条无忧运行为核心任务，提供高温链条油、超高温链条油、链条润滑剂、链条清洗剂、链板润滑剂等5大系列产品，有效解决链条结焦、冒烟、滴油、不耐高温等问题。

C-Lubri Gaea POE 3202

玻璃纤维无烟高温链条油

本品由高品质的合成基础油和特种添加剂调和而成，通过降低摩擦以实现优越的抗磨性和节能性；不含能够形成固体残留物的物质。并且，在连续高温的环境下，此链条油具有无灰、无烟之功能，在链条表面无积炭、无焦皮、无胶泥残留。

本品采用高粘度基础油调配，具有极佳的高负载链条保护功能，也可应用于高速运转的链条。用于环境温度经常超过280°C的轴承、链条、滑轨及齿轮等的润滑。

玻璃纤维无烟高温链条油性能特点

1. 优异的高温稳定性和极低的蒸发损失：高温下积碳及结焦倾向极低并保持液体润滑膜，油品消耗低。

2. 极少烟雾，不产生有害气体。

3. 优异的清净性：可以消除固体物沉积累，有助于清洁其它污染物。

4. 是清洁的流体膜润滑剂，是无灰润滑剂，具有优异的润滑性能，可以明显降低能耗。

5.
含有特种润滑添加剂组合，具有优异的抗磨、防锈和抗氧抗腐性能，对设备提供更好的保护。

6. 具有较高的粘度指数，在高温下粘附性较好，提供良好的润滑。

7. 温度使用范围：-20°C--280°C，短期内可达300°C。

玻璃纤维无烟高温链条油推荐应用

1. 适用于玻璃纤维生产线高温链条的润滑。

2. 其它高温场合。

玻璃纤维无烟高温链条油典型数据

项 目	典型数据	试验方法
外观	淡黄色	ASTM D156
运动粘度(40°C)，mm2/s	345.0	ASTM D445
运动粘度(100°C)，mm2/s	27.2	ASTM D445
粘度指数（VI）≥	150	ASTM D2270
闪点（COC），°C	294	ASTM D92
倾点，°C	-28	ASTM D97
酸值，mgKOH/g	＜0.2	ASTM D664
锈蚀试验	通过	ASTM D665B
腐蚀（45#钢，100°C，3h）	合格	ASTM D130
蒸发度（200°C，2h），%质量分数	＜1.5	ASTM D5800

玻璃纤维无烟高温链条油注意事项

1.在贮运和使用过程中，应防止杂质和水分混入。

2.请勿与其它油品混用。

3.在高温下有一定蒸发损失，使用时要特别注意打开风道，以免发生事故。

玻璃纤维无烟高温链条油包装规格

18L塑桶，170kg铁桶

玻璃纤维无烟高温链条油产品储存

1. 任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下；当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。使用贮运过程中要防止异物污染。

2. 产品不应储存在超过 60°C或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。

玻璃纤维无烟高温链条油健康、安全和环保

1. 产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。

2. 健康、安全和环保的资料在C-Lubri系列产品的“ 材料安全数据表 ”(MSDS)中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和紧急救护措施，以及环境因素和废弃物的处理等。

3. 同时应该注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。