

表面粗糙度仪|表面光洁度仪|数显粗糙度测量仪

产品名称	表面粗糙度仪 表面光洁度仪 数显粗糙度测量仪
公司名称	宁波金禾仪器设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:三丰 型号:SJ-210 适用:金属表面、非金属表面
公司地址	宁波高新区菁华路188号2幢297-2室
联系电话	18868991018 18106675956

产品详情

表面粗糙度仪|表面光洁度仪|数显粗糙度测量仪

【产品介绍】

粗糙度仪又叫表面粗糙度仪、表面光洁度仪、表面粗糙度检测仪、粗糙度测量仪、粗糙度计、粗糙度测试仪等多种名称。它具有测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等特点，可以广泛应用于各种金属与非金属的加工表面的检测，该仪器是传感器主机一体化的袖珍式仪器，具有手持式特点，更适宜在生产现场使用。外形采用拉铝模具设计，坚固耐用，抗电磁干扰能力显著，符合当今设计新趋势。

【技术参数】

测量范围	-200~160um	驱动 / 检测件探测仪	178-390/178-395	测 头	金刚石
测量力	4mN/0.75mN	探测方式	微感应	评定轮廓	P,R
截至 C	0.08,0.25,0.8,2.5m m	波长 S	2.5,8 μ m	取样长度	
重量	0.48kg	电源	AC适配器/电池(可充电)	尺寸	62 × 156.5 × 52mm
估计参数	Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,P3z,mr		数字过滤	2CR-75%,2CR-75% PC,Gaussian-5 0%	

【注意事项】

1.避免碰撞、剧烈震动、重尘、潮湿、油污、强磁场等情况的发生。2.传感器是仪器的精密部件，应精心维护。每次使用完毕，要将传感器放回包装盒中。3.随机标准样板应精心保护，以免划伤后造成校准仪器失准。4.请勿私自拆卸。5.充电时，电池开关必须处于ON的位置，否则充不上电。6.长期不用时，请关闭电池开关，可延长电池使用寿命。7.传感器的触针是本仪器的关键零件，应给予高度重视；在进行传感器装卸的过程中，应特别注意不要碰及触针，以免造成损坏，影响测量。8.在安装传感器时，应特别注意连结要可靠。

【售后服务承诺】

一、本试验机自出厂日期起免费服务期限为12个月

二、免费为客户安装、调试产品,根据客户要求，进行有关使用等方面的技术指导

三、终生服务。

我公司产品全国免运费，送货上门。免费为客户安装、调试产品,根据客户要求，进行有关使用等方面的技术指导