

MODF配线架288芯432芯576芯

产品名称	MODF配线架288芯432芯576芯
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:MODF配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

MODF配线架288芯432芯576芯-----【宁波品悦通信设备有限公司】专业生产

MODF配线架|光纤总配线架|MODF光纤配线架【288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯、2160芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架 (Opticalfiber Main Distribution frame，简称MODF)，MODF的功能多样化。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 Q Q：474665107 微信：15336620995

室内光纤总配线架、机房光纤总配线架、广电光纤总配线架、光纤总配线架又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。本机架适用光纤集中管理的中型或大型机房。是业内优先的高密度光纤管理解决方案产品！

光纤总配线架：横列侧连接光通信设备，主要连接设备侧，提供设备侧跳纤（尾纤）的固定。直列侧连接外线光缆，主要为室外光缆提供开剥固定，提供加强芯接地装置并能提供外缆成端的设备。直列和横列通过跳线进行通信路由的分配连接。

MODF配线架288芯432芯576芯机架结构：

(1) 机架为开放式结构，架体采用冷轧钢板整体焊接，可以根据需要安装左右侧板与前后门板，每扇门使用磁吸上下固定。机架的门采用活动铰链，可灵活拆卸，门的开启角大于110°。

(2) 机架采用双面操作，正面为直列模块，用于外缆的固定、开剥、熔接与终端；背面为横列模块，用于成端设备的跳线与尾缆，模块的左侧固定设备的尾缆，右侧有存储跳纤的绕纤轮。

(3) 机架应能适用于上、下进缆的环境中，上走线环境中光纤光缆从顶部进入机架，并有独立的进缆（纤）孔；光缆（纤）进纤孔应有护纤条保护，并有足够大的过纤面积。

(4) 机架的横列模块区安装有多层水平走线槽，以满足多个机架并架时的走纤。

(5) 架体有完善的保护接地系统，并保证光缆加强芯及其铠甲层有效接地。

(6) 机架外形尺寸及容量配置如表一所示。

数字配线部分:

工作温度：-5 ~+40

相对湿度：85% (+30)

大气压力：70kpa~106kpa

特性阻抗:75

工作速率：2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、140Mb/s、155Mb/s。

同轴连接器接触电阻：外导体 2.5m Ω ;内导体 10m Ω

绝缘电阻: 1000 M Ω /500V (DC)

耐电压：1000 V (50Hz.AC) /1 min不击穿、无飞弧。

回线间串音防卫度：70d(50 kHz~233MHz)

介入损耗: 0.3 d (50Hz~233MHz)

回波损耗: 18 d (50Hz~233MHz)

拉脱力：>50N

连接器寿命 1000次

音频配线部分:

工作温度:-5 ~+40

相对湿度: 85% (+30)

大气压力:70kpa~106kp

绝缘电阻: 1000 M (任意互不相连的接线端子间)

抗电强度:1000V (50Hz.AC.) /1 min不击穿、无飞弧

间接接触电阻: 9 m

卡接点接触电阻: 3 m

气密性: 未被腐蚀面积 50%

拉脱力: 25N

适用导线: 线径0.4 ~ 0.6mm单股绝缘铜导线

卡接寿命: >200次

塑料件阻燃性能: 符合GB4609标准FV-0级

保安单元技术性能:

绝缘电阻: >1000 M

常温下电阻值: 20 (25) , a、b线间阻值差 2

直流击穿电压: 190V ~ 260V

脉冲击穿电压: 800V

不动作电流: 100mA,1小时不动作 (环境温度40)

动作电流: 350mA,动作时间 20 s;750mA,动作时间 5 s;1A,动作时间 1.5s;2A,动作时间 0.5 s;3A,动作时间 0.2 s

FS 动作时间: 交流220V , 2.5A (有效值) , 动作时间 15s

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广,品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱,三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

宁波品悦通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：中国电信、移动、联通、广电等.....