

# 镀铬测厚仪|便携式镀锌层测厚仪|非磁性测厚

产品名称	镀铬测厚仪 便携式镀锌层测厚仪 非磁性测厚
公司名称	宁波金禾仪器设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:麦考特 型号:Minitest 600 适用:金属涂层、非金属涂层
公司地址	宁波高新区菁华路188号2幢297-2室
联系电话	18868991018 18106675956

## 产品详情

镀铬测厚仪|便携式镀锌层测厚仪|非磁性测厚

### 【产品介绍】

耐用、经济的统计型涂层测厚仪

l 用于钢铁上的所有非磁性涂层镀层，如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等。

l 用于非铁金属（铝、锌、铜等）上的所有绝缘涂层，如阳极氧化膜、油漆、涂料等。

### 【技术参数】

标准配置：

主机带指定的探头及两节电池

零板及厚度标准箔

操作说明书

数据传输软件及USB连接线

软包

可选配件：

测量小工件的高精度探头支架

充电电池及充电器

测量	F型(铁基体)	0 - 3000 $\mu\text{m}$
	N型(非铁基体)	0 - 2000 $\mu\text{m}$
范围	FN型(两用探头)	
精确度	$\pm (2\% \text{ 读值} + 2 \mu\text{m})$	
最小曲率半径	5 mm (凸)	25 mm (凹)
最小测量面积	20 mm	
最小基体厚度	0.5 mm (F)	50 $\mu\text{m}$ (N)
显示	LCD 128 $\times$ 64 液晶	
测量单位	公制/英制 可选	
校准	标准校准，一点校准，两点校准	
统计分析	实时统计；读值个数，最大、最小、平均值，标准方差；最大批组数10个，每组存储量1000个；自由设置块统计数，实现二次统计功能	
数据接口	USB	
电源	2 节AA电池	
体积	主机：64 mm $\times$ 115 mm $\times$ 25 mm 探头：15 mm $\times$ 62 mm	
重量	270 g	
环境温度	主机：0 - 50 探头：-10 - 70	

### 【售后服务承诺】

一、本试验机自出厂日期起免费服务期限为12个月

二、免费为客户安装、调试产品,根据客户要求，进行有关使用等方面的技术指导

三、终生服务。

我公司产品全国免运费，送货上门。免费为客户安装、调试产品,根据客户要求，进行有关使用等方面的技术指导