

丽水长润MGN7C线性导轨

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 丽水长润MGN7C线性导轨 |
| 公司名称 | 丽水市长润自动化技术有限公司 |
| 价格 | 10.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:长润自动化 产地:浙江丽水 型号:MGN7C |
| 公司地址 | 浙江省丽水市莲都区水阁街道文宝三路9号 |
| 联系电话 | 0578-2720220 15215779930 |

产品详情

丽水长润MGN7C线性导轨

导轨滑块组合高度:8MM

导轨厚度:4.8MM

导轨孔距:15MM

滑块安装孔:8*12MM

导轨宽度：7MM

滑块螺纹孔：M2*2.5

导轨(dagu) guide rail：金属或其它材料制成的槽或脊，可承受、固定、引导

移动装置或设备并减少其摩擦的一种装置。导轨表面上的纵向槽或脊，用于导引、固定机器部件、专用设备、仪器等。导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨，用于直线往复运动场合，拥有比直线轴承更高的额定负载，同时可以承担一定的扭矩，可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。导轨在我们的日常生活中的应用也是很普遍的，如滑动门的滑槽、窗帘上部的滑槽以及火车的铁轨等等都是导轨的具体应用。导轨可以也用于任何需要带滑动滑动的机器或设备上。

线性导轨是一种相比线性轴承更加优质的导轨，用在关于运动往复的传送程序中。线性导轨其实是在台湾地方上对于直线导轨的另一种称呼。也就是说，在台湾地方上，也存在着直线导轨，但是只有称呼不一样而已。

线性导轨一般被用在比较精密的机器上面，用来进行高精度的运送物件，而且，在这道工序上，不会出现问题。线性导轨的工作原理是通过电器方面的操作，比如电脑进行操控，遥控器进行操控等等的操控，线性导轨有几方面的特点，有自动调节的特点，还有一定程度的互换性，和任何方向上的高刚性，在一个沟槽里可以进行四十五度左右的角度转换，可以保证机器的高精度的运行，并且可以无死角的进行任何方向的转变。

线性导轨是一种区别于直线导轨的说法，它和直线导轨有着同样的特性，在一定程度上给人们提供了很大的方便。有哪次，很多消费者会选择这款线性导轨，线性导轨的耐热性很好。

线性导轨是一种精密的仪器，也是用在精密仪器上。因此，在使用线性导轨的过程之中，需要注意不能将线性导轨用错地方，否则，就会导致线性导轨这样的精密仪器损坏。因而，要注意不能使线性导轨生锈，否则，会导致线性导轨运作的过程中不准确，导致运行的时候的误差。在保养线性导轨的过程中一定要遵守说明书。