

# 管道消防泵 多级泵安装 工地水泵

产品名称	管道消防泵 多级泵安装 工地水泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量26L/S XBD4.0/26-100L:扬程40米 上海:功率18.5KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

## 产品详情

### 管道消防泵 多级泵安装 工地水泵

#### XBD-L(I)型立式多级消防泵优点

XBD-L(I)型立式多级消防泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统管道增压送水，也适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、运距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。

#### XBD-L(I)型立式多级消防泵性能

XB

D-

L(I)型立

式多级消防泵性

能可靠运转时，压力变化小，性能稳定占地面积小。 XBD-L(I)型立式 多级消防泵应用范围

XBD-L(I)型立式多级消防泵 消防栓供水喷淋系统供水，消防系统稳压，其它场合清洁液体的输送。

### XBD-L(I)型立式多级消防泵产品特点

- 1、XBD-L(I)型立式多级消防泵机构紧凑、体积小、外形美观，其立式机构决定安装面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
- 2、XBD-L(I)型立式多级消防泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。
- 3、消防泵可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
- 4、消防泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。
- 5、消防泵转子具有较小的绕度，运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。

### XBD-L(I)型立式多级消防泵型号意义

XBD5.7/25-100L XBD – 消防泵组代号 5.7 – 设计压力（1/10MPa） 25 – 设计流量（L/S） 100 – 进出口直径（mm） L – 结构为立式

XBD-L(I)型立式多级消防泵技术参数：