

东莞铝箔胶带，单双导铝箔胶带，屏蔽铝箔胶带

产品名称	东莞铝箔胶带，单双导铝箔胶带，屏蔽铝箔胶带
公司名称	东莞市桥头正鑫胶粘制品厂
价格	5.00/卷
规格参数	品牌:正鑫 颜色:铝箔色 产地:东莞
公司地址	东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13926805249 15818226679

产品详情

品牌；正鑫品名；铝箔胶带规格；10000MM*30M厚度；0.05-0.08耐温；110度粘性；100-300G颜色；铝色
计算单位；卷单价；面议产量；10000卷/天适用范围；电子电器电池机械汽配五金金属...等供货总量：12
0000发货期；3-5天源产地；东莞

产品介绍 铜箔胶带

纯度高于99.95%，其功能为消除电磁(EMI)干扰，隔离电磁波对人体的伤害，避免不需要电压与电流而影响功能。另外，对于接地后之静电泄放有良好的效果。粘贴力强、导电性能良好，可根据客户要求裁切成各种规格。用途：适用于各类变压器、手机、电脑、PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。是一种金属胶带，主要应用于电磁屏蔽，分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种，电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能，而磁屏蔽则需要铜箔胶带的胶面导电物质“镍”来达到磁屏蔽的作用，因而被广泛应用于手机，笔记本电脑和其他数码产品之中。目前市场上最常用到的铜箔胶带的一般检验性能如下：材质：CU 99.98% 基材厚度：0.018mm-0.05mm
胶粘厚度：0.035mm~0.04mm 胶体成分：普通压敏胶（不导电）和导电压克力压敏胶
剥离力：1.0~1.5kg/25mm（180度反向剥力测试）耐温性 - 10 ---120 张力强度
4.5~4.8kg/mm 伸长率 7%~10%MIN