

东莞黑色PET单面胶带，PET黑色胶带

产品名称	东莞黑色PET单面胶带，PET黑色胶带
公司名称	东莞市桥头正鑫胶粘制品厂
价格	6.00/卷
规格参数	品牌:正鑫 型号:ZX0052HPET 规格:1000MM*50M
公司地址	东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13926805249 15818226679

产品详情

品牌；正鑫品名；黑色单面PET胶带规格；1000/*50M厚度；0.06-0.15耐温；120-180度粘性；600-1200G颜色；黑色计算单位；卷单价；面议产量；10000卷/天适用范围；电子电器电池机械五金金属...等供货总量；120000发货期；3-5天源产地；东莞

黑色PET胶带

PET胶带又称PET高温胶带。它是由PET双面涂布丙烯酸胶制成，胶带颜色一般为透明和黑色两种，少见的还包括绿色的PET双面胶带。

常见厚度规格为：0.05-0.2MM，具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性；能适用于更宽的温度范围和恶劣环境；长期耐温100-120，短期耐温可达140-200；适用于铭牌、装饰品、装饰件的粘接、塑料、橡胶的粘接。

PET黑色单面胶带 黑色单面胶带黑色PET单面胶带、键盘胶带、黑色遮光胶带、黑色不透光胶带、PET亮面黑色单面胶带、PET雾面黑色单面胶带详细介绍 一、技术特点

A、对各种材料都具有强粘着力；B、采用超薄PET作为基材具有良好的热透过性；C、具有良好的电气绝缘性；D、良好的耐高低温性、耐候性。二、胶带构成 A、透明PET离型膜膜（0.023mm） B、丙烯酸胶粘剂（0.003mm） C、透明PET离型膜（0.0045mm） D、丙烯酸胶粘剂（0.003mm） E、透明PET离型膜膜（0.075mm）胶粘剂类型：丙烯酸胶厚：（0.01mm）离型膜：（0.023mm）产品规格：任意三、主要用途 1、适用于电子产品用导热石墨片被胶用途。2、电脑键盘遮光四、技术参数测试项目测试值测试方法粘着力(gf/25mm)700JISZ0237 8 标准保持力(mm)0.1JISZ0237 11 标准滚球初粘力(J.DOW法)JISZ0237 12 标准剥离纸剥离性 (gf/50mm)12 / 923，65%RH环境，对50mm宽的剥离纸与胶层做T

型剥离。五、保存期限本产品的保存期限为纳入后半年。避免日光直射、高温（40℃以上）、高湿（70%RH以上）等的条件下放置。