

力源不锈钢消防水箱厂家 优质不锈钢水箱

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 力源不锈钢消防水箱厂家 优质不锈钢水箱 |
| 公司名称 | 宿迁市力源保温水箱有限公司 |
| 价格 | 900.00/吨 |
| 规格参数 | 力源:水箱 不锈钢水箱:304水箱 江苏:宿迁 |
| 公司地址 | 宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路78号 |
| 联系电话 | 0527-88999222 15370537666 |

产品详情

本公司主要经营：各种规格型号的箱泵一体化、地埋箱泵一体化、消防箱泵一体化、地埋式箱泵一体化、一体化污水提升泵站、地埋预制泵站、地埋式一体化预制泵站、隔油提升一体化设备，生活箱泵一体化供水设备、无负压供水设备、不锈钢水箱，以及各种型号的W1.5/0.15-30HDXBF18消防增压稳压设备以及地埋式恒压给水设备HBP6.0/45-2-HDXBF324等产品。支持各种型号的箱泵一体化、地埋箱泵一体化、地埋式箱泵一体化价格咨询。联系人：徐春光15370537666/15298322855
固定电话：0527-88999222QQ：1851774572/1012971613

消防恒压箱泵一体化泵站

产品概述

消防恒压智能型箱泵一体化泵站是有MXF型装配式复合不锈钢水箱与消防变频恒压设备组合而成。按设备设置的形式分为地上式和地埋式两种类型。MXF型装配式复合不锈钢水箱是由复合不锈钢模压板(热镀锌钢板和SUS304不锈钢板模压板复合而成)采用螺栓装配连接而成的箱体，作为消防水池使用。恒压设备设置在箱体内形成箱泵一体化泵站，其中恒压设备采用智能型恒压控制，泵站直接可与消防栓或喷淋等消防系统连接，可与消防系统实现联动控制，保证消防正常给水，故而形成消防恒压智能型箱泵一体化泵站;是消防供水领域新一代节能环保产品。

功能特点

高度自动化：具有手动、自动、远程控制(数字量控制)、水箱低水位自动报警，高水位自动复位功能、过载欠压保护、失压(水压)停机保护功能、水泵自动切换功能、进入消防状态自动声光报警及启动功能、紧急停机功能、双电源自动切换功能、自动手动巡检及提示功能、故障报警功能、故障记录和导出功

能、压力可调功能、压力显示功能、运行状况显示功能、远程通讯接口、可视化远程可调和检测及维修、可扩充升级功能等。

无需建泵房，节省泵房投资，同时减少泵房面积。

适用范围

- 1、普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、宾馆、学校等的生活、消防用水。
- 2、工矿企业的消防用水。

验收

- 1.外观检验无锈蚀、无污染。
- 2.注满水24小时，箱体无明显变形，焊缝处无渗、漏水现象为合格。

产品特点

- 1、无需焊接——模板与模板、钢结构骨架以及各配件之间全部采用热镀锌螺栓拧接，故而避免了焊接后防腐处理难度大易生锈的缺点；
- 2、使用寿命长——全部受力件材料采用热镀锌和SUS304-2B不锈钢材质且全部采用无焊接组装，密封材料采用EPDM三元乙丙橡胶。水池外表采用环氧煤沥青防腐。池体内外采用双层防腐(沥青层+外热镀锌层+内热镀锌层+ 不锈钢层),若在运输过程或安装过程中出现镀锌层破坏，则采用环氧富锌+环氧玻璃鳞片重度防腐，故使用寿命长；
- 3、安装周期短——最大水池安装在30~50天；
- 4、无渗漏——模板与模板间的缝隙采用EPDM三元乙丙橡胶密封材料；
- 5、价格具有竞争力——与钢筋混凝土水池造价有可比性，甚至节省30%；
- 6、强度高——产品结构设计是由设计院钢结构工程师设计，顶部压力、侧向压力均按 100kN/m^2 计算且按无水计算;顶部压力、侧向压力传给箱体再传给箱体内的钢结构骨架；
- 7、节能环保——该产品可二次利用和再生，完全满足现行国家环保标准规定；
- 8、方便——可根据施工单位现场开孔，且接管采用无焊接连接。