

新款青贮揉丝机 玉米秸秆揉丝机 牛羊专用设备

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 新款青贮揉丝机 玉米秸秆揉丝机 牛羊专用设备 |
| 公司名称 | 乐陵市天德机械设备有限公司 |
| 价格 | 12800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:天德 型号:9RS 产地:山东乐陵 |
| 公司地址 | 山东省德州市乐陵市胡家街道办事处张心安村（注册地址） |
| 联系电话 | 15253715511 |

产品详情

秆揉丝机既可以加工青贮玉米秸秆，又可以加工黄贮玉米秸秆。它不同于传统的铡草机，它可以将秸秆类切断、揉丝细化；可以提高秸秆饲草的发酵面积，提高分解粗纤维效率，提高秸秆粗饲料的适口性和可消化率，提高牛羊的采食率。使玉米秸秆得到充分有效地利用。经过本机器揉搓后的秸秆细料便于打捆裹包青贮（或微贮）。是畜牧养殖业发展的需要机型之一。秸秆揉丝机适用于揉切稻草、麦草、花生红薯秧、青干杂草、玉米棉花秸秆、荆条等物料，加工出来的饲草质地柔软，无硬结，适口性好，采食量高，而且咀嚼更容易。

秸秆揉丝机性能指标及技术参数

| | | |
|-------------|-------|----------------------------------|
| 型号 | 单位 | 9RS-6.0 |
| 秸秆丝化率 | % | 90（玉米秸秆） |
| 纯工作小时生产率 | T/H | 5（青料，含水率为55-65%，2（干料，含水率为14-22%） |
| 主轴配套动力 | kw | 15 |
| 秸秆丝长度 | mm | 10-180 |
| 减速电机 | kw | 1.5 |
| 工作电压 | v | 380 |
| 转子主轴转速 | R/min | 1650 |
| 抛送高度 | m | 6 |
| 转子直径 | mm | 550 |
| 抛送水平距离 | m | 5 |
| 整机质量 | kg | 700（不含电动机） |
| 外形尺寸（长*宽*高） | mm | 2650*1100*2300 |

本机器采用双动力控制系统：主轴转子由15KW电动机通过皮带轮及三角皮带直接带动，负责秸秆的切断和揉丝工作；由3kw电动机通过摆线针轮减速机和皮带轮及皮带带动进料辊工作，负责秸秆的压扁和送料。3kw电动机由转向开关控制，可实现正反转。进料、揉搓工作互不影响，所以开车率高，生产效率高，揉丝效果好。

秸秆揉丝机操作规程

- 1、使用前要详细阅读使用说明书，特别是安全要求，固定专职人员操作，并熟悉该机器性能。
- 2、选定平整坚实的工作场地。
- 3、本机器四周应留足操作空间和出料空间，并备有可靠的防火设备。
- 4、安装好随机携带的附件，不可随意提高主轴转速，不准随意拆掉各部位的防护装置。
- 5、在使用前必须对该机进行全面检查和调整，保证各连接件坚固可靠，运转部位必须加注润滑油，启动电动机前，先点动，无碰撞异常声音，同时观察转子方向和机体上标注的箭头方向是否一致，然后空转5-10分钟，待一切正常之后，方可进行正常使用工作。
- 6、机器在运转过程中，应停止一切保养、维修和调整工作，任何人严禁在出料口处活动，以防异物抛出发生不安全事故。
- 7、在喂入物料时，操作者应扎紧衣袖，女同志应将头发放入帽中，站于喂入槽侧面，手与喂入口应保持适当的距离，以防手臂被卷入，发生意外。

为了更好的服务用户的需求，做好指导使用及时售后服务工作，我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺：一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均符合国家行业标准

2、产品在有专业检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到客户要求。

二、交货期承诺：我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点，若贵处有特殊要求，需提前完工的，我方可与贵处协商，确保及时满足贵处的需求。

地址：山东省乐陵市城北工业园 QQ：819147256

手机：15253715511（微信） 座机：0534-6678606

传真：0534-6678606