

别墅游泳池专业设计

产品名称	别墅游泳池专业设计
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

海乐游泳池 -----游泳池专家咨询热线：18510864333易经理

北京新实科技有限公司

北京海乐润景游泳池设备销售中心

市场部：易经理 电话:18510864333 微信号:18518284000

一次合作，终身朋友；欢迎致电，或者加微信好友。

海乐（北京）公司12年致力于游泳池设计、施工、设备销售、游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。

游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

海乐水科技，只为健康水。

游泳池基本知识

标准游泳池长50米，宽21米，奥运会世界锦标赛要求宽25米，另外还有长度只有一半即25米的游泳池称为短池。水深大于1.8米。有8个泳道，每道宽2.5米，边道另加0.5米，两泳道间有分道线，分道线用浮标分挂在池壁两端，池壁内设挂线勾，池底和池端应设泳道中心线，为深色标志线。出发台应居中设在每道泳道中心线上，台面50厘米*50厘米。台面临水岸前缘应高出水面50至70厘米，台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽:一般出发台端不小于5米，其余池岸不小于3米。正式比赛池，出发台池岸宽不小于10米，其他岸宽不小于5米。

(1) 池长一般为50米，允许误差0.03米。在池端可安装触电极调时器，（触电极规格2.4米*0.9*0.01米，在两端池壁水面上30厘米处安放。浸入水中水中60厘米。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志相同的标志线。）池总长为50米，短池长度为25米，允许误差0.02米。

(2) 游泳池宽21米，奥运会世界锦标赛要求25米。

(3) 水深要求大或等于1.8米。两端池壁自水面上30厘米至水下80厘米处。可在距水面不超过1.2厘米深以内池壁上设休息平台，台面宽10-15厘米。

(4) 比赛泳道每道2.5米宽，边道另加0.5米，两泳道间有分道线，分道线用浮标线分挂在池壁两端，池壁内设挂线勾，池底和池端壁应设泳道中心线，为深色标志线。

(5) 出发台应居中设在每泳道中心线上，台面50厘米*50厘米。台面临水面前缘应高出水面50-70厘米。台面倾向水面不应超过10度，并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面，出发台上应设不突出池壁外的仰泳握水器，高出水面30-60厘米，并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码，号码从出发方向由右至左排列。

(6) 游泳池需在两侧壁安装溢水槽，以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内，数量一般4-6个，其位置应不影响裁判工作。