

HT225-W 一体式数显语音回弹仪

产品名称	HT225-W 一体式数显语音回弹仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

HT225-W 一体式数显语音回弹仪适用范围仪器适用现场质量抽查，现场即时获得被抽检混凝土结构抗压强度的检测结果。

HT225-W 一体式数显语音回弹仪技术参数：

HT225-W 一体式数显语音回弹仪适用标准JGJ/T23-2011《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》

技术特点1) 一体式结构设计，将回弹仪主机和回弹仪传感器有机的结合起来。无需连接线，携带方便。2) 采用彩色液晶显示屏，176×220分辨率，全中文界面，操作方便。3) 回弹值语音提示功能，无需观看屏幕即可知道回弹值，提高检测人员的检测效率。4) 回弹仪传感器采用非接触式金属光栅反射传感器，避免了采用电位器方式或其它接触式采样方式中容易发生机械磨损、接触不良等缺陷，同时保留了机械指针标尺。5) 可外接蓝牙便携式打印机，现场即可生成检测报告。6) 大容量数据存储，最多可存储500个标准构件，一个标准构件最多可检测99个测区，满足实际检测工作的需要。7) 仪器内置全国统一曲线，并可增加地区，由用户随时更换，最多可存储20条测强曲线。8) 构件及测区参数可现场录入，并自动计算构件结果。9) 异常值自动剔除功能，可由用户设定回弹值上、下限，并采用屏幕和语音提示。10) 采用USB通用口，并虚拟成U盘方式，无需安装驱动，即可导出数据或更换专用测强曲线。11) 具备时钟日历功能，可自动记录每个构件的检测日期及时间。12) 低功耗管理功能，可设置屏幕背光、语音音量、自动休眠，并有自动关机功能，提高仪器的使用时间。

HT225-W+一体式数显回弹仪附件：光盘、说明书、合格证、红外打印机（选配）、磨石