

土壤附着力仪 土壤附着力测定仪FZL-20

产品名称	土壤附着力仪 土壤附着力测定仪FZL-20
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

土壤附着力仪 土壤附着力测定仪FZL-20结构组成：

- 1、垂直拉力测试台，机台底座大稳定性好，侧面手轮加载，操作方便，适合室内试验台上使用。
- 2、拉力计，一般为指针式，如用户需要可提供数显式拉力计，两种均具有峰值显示功能。
- 3、专用试杯，铜材质。

土壤附着力仪 土壤附着力测定仪FZL-20用途：

土壤附着力试验仪主要是为港口挖机设备的工程预算提供参考依据

土壤附着力仪 土壤附着力测定仪FZL-20技术参数： 1、最大力值：20N，2kg。

2、分度值：0.1N，0.02kg。 3、误差：±1%。注意：如常对本仪器施加超过最大测量范围的负载时，荷重检出机构的弹簧性能会逐渐劣化，导致无法检测出正确的荷重值。

土壤附着力试验方法：（1）试验采用指定含水率状态试样，当试样中含有粒径大于0.5mm的土粒和杂物时，予以剔除。（2）取代表性土样250g，测定含水率；将试样充分调拌均匀，用准备好垫圈套住杯口，将试样填入试样杯中，不留空隙，对液性指数偏低的试样要充分扰动，密实地填入试样杯中，刮去垫圈上部余土，使土面与垫圈平齐；除去垫圈，土面高出杯口固定的距离；（3）将土样杯放置在预先平整的附着力仪底座上，压板对准土样杯口，使压板平面完全接触地面；在压板上部无冲击地施放专用砝码；（4）启动拉力设备，平稳拉动压板，缓缓增加拉力，直至土样被拉断，记录测力计的最大读数；（5）拉力计具有峰值保持功能，所以试验完成以后的数值即为试验的最大读数。