

数显砂浆回弹仪HT20-V一体式

产品名称	数显砂浆回弹仪HT20-V一体式
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

概述：仪器是依据中华人民共和国行业标准GB/T50315-2011《砌体工程现场检测技术标准》中的“回弹法”所设计，适用于测定工业与民用一般建筑物烧结普通砖砌体中砌筑砂浆的抗压强度的检测。

HT20-V一体式数显砂浆回弹仪 砂浆回弹仪 特点1) 一体式结构设计，将回弹仪主机和回弹仪传感器结合起来，无须连接线，携带方便。2) 采用OLED液晶显示屏，全中文界面，操作方便。3) 回弹仪传感器采用非接触式光栅传感器，避免了采用电位器方式或其他接触式采样方式中容易发生的机械磨损、接触不良等缺陷，数字和模拟标尺读数双显示。4) 仪器内置大容量锂电池，可反复充电使用，减少后期的使用成本，避免了一次性碱性电池带来的高成本及对环境污染等缺点。5) 无线蓝牙数据传输（选配），USB接口可联接电脑。6) 大容量数据存储，可存储2000个标准构件，一个标准构件可检测16个测区，完全满足实际检测工作的需要。7) 仪器内置全国统一曲线，并可增加地区或专用曲线，由用户随时更换，可存储3条测强曲线。8) 构件及测区参数可现场录入，并自动计算构件结果。异常值自动剔除功能，可由用户设定回弹值上、下限，并采用屏幕提示。9) 具备实时时钟日历功能，可自动记录每个构件的检测日期及时间。先进的低功耗管理功能，可设置屏幕背光、语音音量，自动休眠，并有自动关机功能。

HT20-V一体式数显砂浆回弹仪 砂浆回弹仪 技术指标1) 冲击动能：0.196J 2) 弹击拉簧拉伸长度：75±0.3mm 3) 指针滑块的摩擦力：0.5±0.1N 4) 弹击拉簧工作长度：61.5±0.3mm 5) 弹击锤脱钩位置：刻度尺“100”刻线 6) 弹击杆端部球面半径：25±1mm 7) 弹击锤起跳位置：刻度尺“0+1”处 8) 钢砧上的率定值：74±29 9) 测强范围：1-25Mpa

HT20-V一体式数显砂浆回弹仪 砂浆回弹仪 配置1) 提箱1只；2) 回弹仪主机1台；3) 电脑联机通信用USB线1条；4) 充电电源适配器；5) 《说明书》1本；6) 程序光盘1张；