

ATEQ F28light

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | ATEQ F28light |
| 公司名称 | 深圳市保利发测控技术有限公司 |
| 价格 | 35000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区宝安71区华丰新政工业园B栋 |
| 联系电话 | 18688782305 |

产品详情

ATEQ F28light泄漏测试仪器

FOR INDUSTRIAL QUALITY CONTROL

1975年至今，有近100000台泄漏测试仪器，在全球范围有超过5000个用户的工厂中使用。

在ATEQ成立40年之际，我们隆重推出了革命性的泄漏测试仪器：ATEQ F28light

新的电子模块，新的测试模块，新的接口，新的配件...

全部是为了提高你的质量控制。

同时确保性能和可靠性测量。ATEQ F28light为你提供最好的质量/价格/服务！

然而，这里你可以发现最新的泄漏检测方法和技术，这将保证你得到目前市面上，最快和最精准的泄漏检测节拍。

ATEQ F28light主要特点：

压差衰减泄漏测量，可使用正压或负压（真空）。

泄漏测量（ P ）的最大范围F.S：50pa 500pa 5000pa

可支持最多128条程序

在线设置（通过USB）

2种语言（英语+另外一种）

仪器面板支持手动快速插接校准漏口

内部存储器或USB闪存的数据存储

ATEQ F28light测试模式:

P (pa , 0.1pa)

P/t (pa/s,0.1pa/s)

流量单位 (mm³/s , cm³/s,cm³/min,cm³/h...)

阻塞测试

爆破试验

密封零件测试

其他 , 这取决于您的应用程序

ATEQ F28light性能参数:

压差范围 : 0-500pa , 数据精度 : \pm (1%Rdg+1pa) , 最大分辨率 : 0.1pa

ATEQ F28light通信方式:

RS2322 : 打印机 , modbus RTU

从USB:PC监控 (WinAteq 300 , sesame)

主USB:USB闪存盘转移 (参数 , 结果.....)

现场总线 : profibus , devicenet , profinet , Ethernet/I,Modbus TCP

主USB其他功能 (可选) 后面板 (条形码阅读器-遥控器) 读码器-遥控器)

ATEQ F28light尺寸规格:

仪器重量 : 2kg

仪器尺寸 : 200*97*141.5

电源要求 : 24V DC/2A or 100-240 V AC/50W

驱动气源 : 400~600kpa

检测气源：高于检测压力1~2bar 清洁，干燥的压缩空气 空气质量标准（ISO8573-1）

工作温度：+10 ~+45

存放温度：0 ~+60

ATEQ F28light选项:

9个输入/5个本地输出，兼容5系列仪器

6个输入/6个输出，提供24V驱动电源

电子调压阀

双压力输出（检测压力）

自动校准检查

密封件检测所需的两路气源控制输出

检测结果存储（1百万）

ATEQ F28light配件:

简单远程控制TLC60连接I/O

先进的遥控TLC600连接主USB

USB钥匙

Y阀（无泄漏两位三通阀）

WinAteq 300软件（数据存储、压力曲线、参数设定...）

流量/压力校准工具（CDF/CDP）

泄漏漏孔（标准/定制）

连接器