BJX德力西防爆接线箱厂家定做质量可靠

产品名称	BJX德力西防爆接线箱厂家定做质量可靠
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:BJX 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

产品详情

BJX德力西防爆接线箱厂家定做质量可靠：

防爆接线箱

防爆接线箱是运用在各种高危场所的特殊配电设备，和民用接线箱比，它是经过各种防爆改造而成的具有防爆功能的走电配线箱。

中文名: 防爆接线箱 应 用: 配电设备 特 点: 安全防爆

德力西防爆防爆接线箱--简介

采用铝合金压铸或者是采用不锈钢焊接而成，防爆防腐接线箱按分类有：根据功能材质形式分为：本安型防爆接线箱、铝合金防爆接线箱、不锈钢防爆接线箱，钢板防爆接线箱；根据使用结构又分为：壁挂式防爆接线箱和立式防爆接线箱 。防爆接线箱系列：外壳采用耐冲击的玻璃纤维强化聚脂材料制成，所有的金属部件均耐腐蚀。盖和基座的结合面设计成凹凸形，设有硅橡胶密封结构，确保了IP65防护等级。作为在电压220V/380V线路中连接各

德力西防爆防爆接线箱

电器设备及仪器仪表的分线、接线之用。

德力西防爆接线箱现有三种规格：内装螺旋自锁式接线端子规格有2.5-3.5平方毫米，将引入导线固定连接。不同型号规格的电缆密封套满足不同的电缆引入：塑制电缆密封套入口(安装端)是公制螺纹，内设防松夹爪，具有良好的机械特征。未使用的电缆入口可用空塞堵头密封，为今后更加便捷的设施进行改型与扩展。 [

德力西防爆防爆接线箱--工作条件

海拔不超过2000m；周围空气温度不高于+60℃，不低于-40℃；空气相对湿度不大于90%（+20℃时）；垂直安装倾斜度不大于5°；无明显摇动和强烈冲击振动的地方；无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中；无滴水和其它液体侵入的地方。

德力西防爆防爆接线箱--适用范围

1. 1区、2区危险气体场所；

2. ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1-T5组爆炸性气体或蒸气环境；

3.可燃性粉尘环境20区、21区、22区

4.户内、户外(IP54，IP65*订购时需提出)。

德力西防爆接线箱厂家定做价格，德力西集团防爆电器销售公司电话

性能特点

美观、耐用、使用方便；用于石油、化工等企业单位爆炸环境下，作为电话电缆接线和分线之用。

德力西防爆防爆接线箱--安装与维修

1.安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；

2.检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固；

3.接线箱的内外接地必须良好可靠；

4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；

5.维修检查时必须先断开电源后方可开盖；

德力西防爆防爆接线箱--技术特点

1.防爆接线箱在380V以下电路中,作为各种电器设备接线,分线用.

2.材质有玻璃纤维不饱和树脂，不锈钢，铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观.

3.防爆接线箱采用曲路密封结构,防水防尘效果好.

4.采用模块式结构,端子数,进出线口方向,数量不限,可满足用户各种要求.

5.钢管或电缆布线.

6.防爆接线箱符合GB3836-2000,IEC60079,GB12476.1-2000,IEC61241标准要求。

订货须知

订货时应写清接线箱的完整型号、名称、规格及订货数量。例：BJX-20/30防爆接线箱，端子数为20个、额定电流为30A、上方进线、进线口螺纹1*G20，1个，下方出线，出线口螺纹2*G15，4个。50台可选择壁挂式和落地式等

德力西防爆接线箱厂家定做价格，德力西集团防爆电器销售公司电话，欢迎广大客户选购德力西大品牌产品，为您的安全用电保驾护航！