

TPEE杜邦Hytrel 中国一级总代理

产品名称	TPEE杜邦Hytrel 中国一级总代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

一级代理(上海灿美)直销：TPEE美国杜邦一级代理商TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|TPEE耐低温|TPEE|耐老化TPEE|抗紫外线TPEE|注塑级TPEE|高耐热TPEE|挤出级TPEE|吹塑级TPEE|超软级TPEE|耐高温TPEE|密封件TPEE|油压管TPEE|海翠料TPEE|耐磨TPEE|耐弯曲TPEE|疲劳性TPEE|本色TPEE|原料TPEE|硬度45DTP EE|抗疲劳性TPEE|抗弯曲性TPEE|

TPEE美国杜邦一级代理商--tpee（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用。tpee具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性，使它象橡胶；硬段赋予它加工性能，使它象塑料；与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程料相比，同样具有强度高的特点，而柔韧性和动态力学性能更好。

公司长期供应一下系列产品 品质保证 价格美丽 欢迎：173-1769-8208上海灿美 吴经理：

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--HTR4275特性：硬度56D，热稳定，吹塑和挤出高性能树脂，高粘度/熔体强度;在高温下优良的力学性能。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--HTR8068特性：硬度44D，阻燃，注塑成型和挤出专用树脂的非脱色剂; UL94V-0@1.5mm。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--G3548L特性：硬度35D，含有非脱色剂，注射成型和挤出增塑剂自由树脂; 具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--G4078W特性：硬度40D。非脱色剂，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--G5544特性：硬度55D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的耐油性。包含一个褪色的抗氧化剂。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--3078特性：硬度30D。非脱色剂，对于像成型传统热塑性技术，熔体铸造和挤压;出色的抗冲击性下降到-40 ° C

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--4056特性：硬度40D。挤出成型，低熔点，高性能树脂，具有高抗冲击性能下降到-40 ° C以及优良的力学性能。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--4068特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C

了解更多更的以上原料系列型号性能价格用途，请致电与我们联系：173-1769-8208（吴先生）上海灿羨塑化欢迎你的莅临！