河南厂家佳博GP-3120TU条码打印机性能卓越

产品名称	河南厂家佳博GP-3120TU条码打印机性能卓越
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160商务QQ;3132424989

佳博GP-3120TU条码打印机产品特性:

内置电源

最高打印速度5inch/sec

支持不同尺寸的热敏不干胶

同时满足介质幅面25mm-82mm范围内不同需求,操作简便

纸张自动检测定位功能

温度自适应控制

模块化设计,满足不同的应用需求。

产品参数

佳博GP-3120TU条码打印机技术参数:

打印打印方式热敏分辨率203dpi打印宽度最大76mm打印速度2~5英寸/秒

接口类型 USB接口

存储器 DRAM: 2M , FLSH: 2M

打印头温度探测热敏电阻

> ODE93/EAN13/EAN13+2/ EAN1 3+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/COD

ABA/POSTNET/UPCA+2/ UPCA +5/UPCE+2/UPC-E+5/UPC-E/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/ MSI/MSIC/PLESSEY/ITF14/EAN14

字符集 常用单字节字体: FONT 0到

FONT 8

子符放大/旋转 横向纵向均可放大1~

10倍,旋转打印(0~

90/270/360度)

图形 单色PCX,BMP等图像文件可下载

到FLASH, DRAM

介质 纸张类型 热敏卷筒纸,不干胶等

介质幅宽 25~82mm

纸卷 最大115mm,最小25mm

出纸方式 上出纸

电源 输入 100~240VDC, 2A 50/60HZ

 输出
 24VDC 2.5A

 重量
 约1.2千克

 外观尺寸
 227 x 152 x 143mm (D x W x H)

 环境要素
 温度:5~45 , 湿度:10~80%

存储环境 温度:-10~50,湿度:10~

90%(不结露)

产品咨询:李严15565068160商务QQ; 3132424989

物理特性