

河南厂家佳博GP-3120TU条码打印机性能卓越

产品名称	河南厂家佳博GP-3120TU条码打印机性能卓越
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160商务QQ ; 3132424989

佳博GP-3120TU条码打印机产品特性：

内置电源

最高打印速度5inch/sec

支持不同尺寸的热敏不干胶

同时满足介质幅面25mm-82mm范围内不同需求，操作简便

纸张自动检测定位功能

温度自适应控制

模块化设计，满足不同的应用需求。

产品参数

佳博GP-3120TU条码打印机技术参数：

打印

打印方式

分辨率

打印宽度

打印速度

接口类型

存储器

打印头温度探测

热敏

203dpi

最大76mm

2 ~ 5英寸/秒

USB接口

DRAM: 2M , FLSH: 2M

热敏电阻

条码字符	打印头位置探测	微动开关
	纸存在探测	光电传感器
	条码	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2/ EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODABA/POSTNET/UPCA+2/ UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/UPC-E/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC/PLESSEY/ITF14/EAN14
		常用单字节字体: FONT 0 到 FONT 8
	字符集	横向纵向均可放大1 ~ 10倍, 旋转打印 (0 ~ 90/270/360度)
	子符放大/旋转	
	图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH, DRAM
介质	纸张类型	热敏卷筒纸, 不干胶等
	介质幅宽	25 ~ 82mm
	纸卷	最大115mm, 最小25mm
	出纸方式	上出纸
电源	输入	100 ~ 240VDC, 2A 50/60HZ
	输出	24VDC 2.5A
物理特性	重量	约1.2千克
	外观尺寸	227 × 152 × 143mm (D × W × H)
环境要素	工作环境	温度: 5 ~ 45 , 湿度: 10 ~ 80%
	存储环境	温度: -10 ~ 50 , 湿度: 10 ~ 90% (不结露)

产品咨询;李严15565068160商务QQ ; 3132424989