

家具厂64袋除尘设备单机布袋除尘器脉冲除尘设备

产品名称	家具厂64袋除尘设备单机布袋除尘器脉冲除尘设备
公司名称	泊头市聚顺环保设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	24袋:6800 36袋:8000 48袋:9000
公司地址	河北省沧州市泊头市王武镇金马驹村（注册地址）
联系电话	18932775653

产品详情

脉冲单机除尘器

脉冲单机除尘器是在国标MC的基础上改进的新型高效[脉冲除尘器](#)，综合了分室反吹各种脉冲喷吹[除尘器](#)的优点，克服了分室清灰强度不够，进出风分布不均等缺点，扩大了应用范围。XMC型除尘器的结构有其特点，所以提高了收尘效率、适应能力，延长了[滤袋](#)的使用寿命，经过多年生产实践，设备运行稳定、维修量小、组合范围大，深受广大用户好评。本系列产品可广泛用于沥青拌合楼破碎、磨机、[烘干机](#)、[炉窑](#)等粉尘及烟尘的收尘系统，[除尘器滤袋](#)的材质一般采用[涤纶针刺毡](#)

其允许连续使用温度 120℃，如滤袋采用美塔斯高温针刺毡，其允许使用温度可达204℃。本系列[除尘器](#)按不同规格[电磁阀](#)可组合多种不同规格的除尘器，本系列除尘器能负压或正压操作，其本体结构无任何改变，收尘效率达99.8%以上，净化气体含尘浓度<100mg/m³，本系列除尘器如用于寒冷地区或烟气低于零点时需增设保温加热装置，壳体也要作相应变。

PL型系列单机除尘器

[PL单机除尘器](#)

是根据国外引进的除尘设备进行改进研制成功的新颖产品，是一种体积小，除尘效率高的就地除尘机组。并广泛用于铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业以及耐火材料、水泥建材、砂轮制造、化工制品、机械加工等行业的除尘。该系列机组基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部分组成，各部件都安装在一个立式

框架内，钢板壳体，外形美观、结构科学、运行可靠、使用方便。

除尘器工作原理

1. 工作压力即机[真空度](#)，系指机器可供使用的压力，是机器进气口实测静压的绝对值。
2. 净化效率大于99.5%是用于中位径100的滑石粉测定数值，测定值最低为99.62%，平均为99.6%。
3. 机器风量是在资用压力时的吸风量。

HD系列单机除尘器

HD系列单机除尘器是专为水泥厂库顶，库底。皮带输送及局部尘源[除尘](#)而设计的。也可以用于其它行业的局部尘源除尘用。具有体积小处理风量大，结构紧凑。使用方便可靠等优点，从[除尘器](#)上清除下来的粉尘可直接排除入仓内。亦可直接落在皮带上。含尘气体由除尘器下部进入除尘器，经[滤袋](#)过滤后，清洁空气由[引风机](#)排出。除尘器工作一段时间后，滤袋上的粉尘逐渐渐增多致使使滤袋阻力上升，需要进行清灰，清灰完毕后，除尘器又正常进行工作。