

# 气动不锈钢三片式丝口球阀Q611F-40P

产品名称	气动不锈钢三片式丝口球阀Q611F-40P
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	599.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 Q611F-40P:Q611F-40P 苏州 上海:苏州 上海
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

## 产品详情

产品特点：

Q611F气动三片式球阀 及对焊连接球阀分为整体式（一片式）、两段式及三段式。

阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。

阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。

二片式、三片式球阀、三片式球阀连接形式另有对焊（BW）承插焊（SW），并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。

可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。

驱动方式:手动、电动、气动具有以下优点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广，口径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用

参数:

驱动压缩空气5 ~ 7bar (可带手轮)

公称通径15 ~ 100mm

公称压力1.6 ~ 6.3MPa

适用温度PTFE:-29 ~ 180 EK:-29 ~ 250

连接方式螺纹

阀结构三片式

阀体材质316L、316、304、304L

碳钢阀球材质316L、316、304L、304

密封材质PTFE、EK

适用介质气体、水及油类等

可选附件限位开关、定位器、电磁阀、减压阀