

湖南株洲三相电源防雷箱

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 湖南株洲三相电源防雷箱 |
| 公司名称 | 长沙科盛电气技术有限公司 |
| 价格 | 4500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:科盛嘉 型号:KSJ-380BJ/100 产地:湖南长沙 |
| 公司地址 | 长沙市雨花区红星副食品批发市场综合楼2栋508号(注册地址) |
| 联系电话 | 0731-88846343 18974841505 |

产品详情

株洲三相电源防雷箱防雷接地应合适防雷标准请求，接地线尽可能粗短且接地电阻应小于4 Ω 。安装编制：机柜内侧立柱间横向安装或遵守需要竖向安装。温度：-40~+85 $^{\circ}$ C；相对湿度：不大于95%（25 $^{\circ}$ C）；大气压：不低于74.8KPA。当系统工作闪现故障时，可裁撤防雷器工作，若能答复答复正常，则应更换防雷器。接地线应尽可能短、直、粗，以削减散布电感对雷电泄放的影响，电源毗连线用不小于6mm²的多股铜线，接地线用不小于10mm²的多股铜线。当SPD1至SPD2的线距长度小于10米时，SPD2至SPD3的线距长度小于5米时，需要在SPD之间应加装退耦电感；(可遵守用户需求对产物进行定制)偏护功效强，设有主动断路器(短路、过流偏护)，SPD安装在建筑物配电箱或机房的电源进线端，配35mm电气导轨，可采用凯文毗连编制，安装终了后要将主动断路器开关合上，且搜检工作是不是正常。存在工作指使、模块劣化指使等功效。SPD能有用防止雷击或财产噪声等成分产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永远性破损或瞬间刻断等风险。当系统工作闪现故障时，可裁撤防雷器工作，手艺指标：株洲三相电源防雷箱系列产物重要用于移动通信、公路、铁路、聚积机房、财产厂矿、民航、金融、证券、电力、景象形象形象形象、医疗、广播、电视、室第小区等规模的电子、电源设备的电源系统防雷以及独霸过电压的第三级偏护，如各类配电站、配电房、配电柜、开关箱等重要且易遭遇雷击的设备。