

CHT225-A超声波回弹仪

产品名称	CHT225-A超声波回弹仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

CHT225-A超声波回弹仪 超声回弹法混凝土强度检测仪用途CHT225-A混凝土强度测试仪，是一种测试混凝土强度的综合类仪器。既可作为普通的回弹仪测试，又可以作为超声回弹综合法检测仪，既可以测回弹值，又可以测声时、声速。适用于建筑工程中普通混凝土抗压强度的无损检测。

CHT225-A超声波回弹仪 超声回弹法混凝土强度检测仪技术指标1、声时示值误差： $\pm 0.1 \mu s$
2、超声换能器工作频率：50KHz3、回弹仪标称动能：2.207J4、弹击拉簧刚度： $785.0 \pm 30.0(N/m)$ 5、弹击拉簧拉伸长度： $75.0 \pm 0.3 mm$ 6、指针读数与数显值差值： ± 0.57 、回弹值钢砧率定平均值： 80 ± 28 、工作温度： $-4 \sim +40$ 9、LCD显示屏分辨率： 160×128 10、供电方式：6节5号碱性电池，供电时间大于10小时； 11、主机体积、重量： $220mm \times 145mm \times 60mm$ 、650g

技术特点1.多功能混凝土强度测试仪。可以用回弹法和超声回弹法两种方法测试混凝土的抗压强度。2.一体机实现超声回弹综合法测试。一台仪器实现了超声回弹综合法测试，既可以测回弹值，又可以测声时、声速，简单便捷。3.测试现场即时得到测试结果。测试完成后，根据测试数据，直接可以分析得到回弹法、超声回弹综合法测试的结果。4.仪器可设置测试日期。数据保存测试日期，方便用户的数据管理。5. USB数据传输。将测试数据传入计算机中进行进一步分析。6.超声与回弹仪采用红外传输通讯，省去信号线的拖拽。7.配套windows数据分析处理软件。以图形图像的方式表示测试结果，可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel，方便快捷。

产品配置主机、超声探头、一体式语音回弹仪、超声信号线、USB传输线、资料袋（含光盘、用户手册、出厂合格证、保修卡）、电池

标准规范回弹测试：《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）。超声回弹综合法测试：工程建设行业标准《超声回弹综合法检测强度技术规程》（CECS 02:2005）。