

# 郑州隧道逃生管道

产品名称	郑州隧道逃生管道
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:800*30 材质:UHMW-PE 公称压力:1Mpa
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

## 产品详情

郑州隧道逃生管道 800\*30 隧道逃生管道材质 隧道逃生管道价钱 隧道逃生管道厂家 隧道逃生管道应用 隧道逃生管道优势

由于所需逃生管道的尺寸设计日前尚未有相关规范以及参考数据，因此结合现场调查数据并亲身穿越的方法，并且考虑工厂生产的管道的尺寸系列，确定管道外径尺寸为800mm。需要选择适当的管道壁厚尺寸，尺寸太小容易在隧道塌方时遭隧道顶部岩石砸坏；尺寸太大增加重量，既增加成本，也不利施工中向前转运。为合理确定管道壁厚R寸，我们采用近似计算法、有限元模拟计算法以及现场模拟试验“来进行。综合不同方面的考虑。最后取管道壁厚为30mm。

详询致电：何经理 24小时热线电话：18638366105

隧道逃生管道系统基本设计：

系统构成：

针对隧道施工过程中出现的关门塌方事故，为施工人员提供迅速安全撤离的一条有效途径。同时，在掌子面附近发生塌方时，可为施工人员提供临时避难的场所。安全棚架与逃生管道相结合的实施方案：

其中安全棚架在隧道塌方时提供临时避难场所和逃生通道的入口，而逃生管道则为被困施工人员提供逃生的主要通道。通常二衬到掌子面的距离为100~200m，逃生通道的入口在掌子面附近。出口在二衬附近，长度根据需要而定。随着施工时隧道向前开挖，逃生通道需同步向前推进。安全棚架设在掌子面附

近。和逃生通道相连。它不仅是逃生通道的入口。还可以存放事故发生时所需的氧气袋、卫生箱、矿灯、通信设备、水、食物等生命维系和救援的必需物质。同时在掌子面附近发生塌方时起到临时安全支护的作用。

洛阳东宏新材料科技有限公司

联系人：何经理

电话：186-3836-6105 177-3907-3663 0379-61129620

公司网址：[www.dhfuheguan.com](http://www.dhfuheguan.com)

<https://shop29802592gqm09.1688.com/?spm=0.0.0.0.oTDntg>

真诚的期待您的来电与合作！