

48芯三网合一光纤分纤箱配置功能

产品名称	48芯三网合一光纤分纤箱配置功能
公司名称	宁波臻和通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作温度:-30~+60度 相对湿度:插入损耗 0.2dB 大气压力:70Kpa-106Kpa
公司地址	慈溪观海卫工业区
联系电话	13505842953

产品详情

48芯三网合一光纤分纤箱配置功能

48芯三网合一光纤分纤箱随着国家“互联网+”的推进，互联网与实体的逐渐融合，并利用互联网精神来和重构整个商业价值链，互联网与得业的关系已经上升国策，互联网三网合一分纤箱为将迎来大爆发。

型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯 规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120 材质：冷轧板、不锈钢 使用区：移动 联通 铁通 电信、三网合一光纤分纤箱图文、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤网络箱、为了充分利用光纤和光电设备资源，节省运行和维护费用，人们选择点到多点的无源光网络（PON）作接入业务，而在此基础上实现传统电信网、计算机网和有线电视网融合的“三网合一”则是进一步降低成本的可行、有效的方案，也是网络发展的大趋势。

产品特点：

- * 箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- * 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- * 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- * 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- * 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- * 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

* 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

* 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求

产品应用：

* 适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

技术参数：

工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

箱门开启角度：180°

大气压力70Kpa-106Kpa

光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2dB

回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

插拔耐久性寿命>1000次

电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电

抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标：

标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范

光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

前面操作、安装都相当迅速方便

分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM

镶嵌式：入墙尺寸145*580*750MM 外墙尺寸145*630*800MM

产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG、

臻和通信专业生产光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、楼道箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、

耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品，三网合一箱，室内三网合一ODF配线架，ODF光纤配线架配线柜，室外防水光缆交接箱，室外防水三网合一光缆交接箱光交箱，室外防水光分路器箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。公司材质齐全，塑料ABS+PC材质光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

玻璃钢复合材质有，光缆交接箱，三网合一光交箱，光纤分纤箱，光纤光纤分线箱，光缆配线箱，分光箱，楼道箱，直熔箱，光分路器箱，冷轧板铁皮材质有，光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，光分路器箱，三网合一箱，三网合一ODF配线架，配线柜，ODF机架式配线架，欢迎新老客户咨询采购。