

西安内置水箱消毒器

产品名称	西安内置水箱消毒器
公司名称	西安上德环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上德 型号:WTS-2A 产地:西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区电子三路西京小区53号楼1单元3004室
联系电话	029-63029845 18291822272

产品详情

生产厂家：西安上德环保工程有限公司手机：15202977458 18291822272(微信同号)

电话：029-63029845 联系人：王阳

上德环保生产的生活内置水箱消毒器厂家优势：1、使用场所：生活内置水箱消毒器广泛应用在食物厂、养殖厂、医院、、制药厂、兽药厂、食物加工厂、小区二次供水等地方的水箱，代替紫外光映射、加药等原始常理的消毒灭菌形式，绝无二次污染，是新式饮用水环保灭菌设施的首选产品。

一、概述：

水箱存在的主要问题是：自来水经管道输送以及建筑物水箱停留后，水与空气接触，水箱在潮湿环境下滋生微生物以及水池水箱的死水区微生物繁殖，其水质会变差。据国家卫生防疫部门报告，二次水池、水箱的水质卫生学指标不合格率占用户用水不合格率的90%以上。

针对上述情况，我公司研制成功了内置水箱消毒器，该设备通过连续循环处理水箱内的存水、使水箱水、水箱内壁、管道内壁及水龙头得到有效消毒和净化，同时还能激活水分子、使水分子团簇变小。内置水箱消毒器采用先进的微电脑控制技术智能化全自动运行，无易损件，无需化学药剂，平时无须专人管理，设备作防雨防冻处理，可室外安装，在室内可远程监控设备运行。二、分类：

内置水箱消毒器安装方式：根据内置水箱消毒器的安装方式可分为外置式（一体式）和内置式两种。

内置式配有辅机和主机，主机悬挂在水箱外侧或水箱就近墙壁上，辅机悬浮于水箱内部，主机与辅机间用软管相连，辅机内有曝气装置可有效的将臭氧与水混合。

外置式湘潭生活内置水箱消毒器厂家（一体式）安装与水箱外面，水箱需在上下两侧单独开出两个管道与内置水箱消毒器的进出水口相连，下进上出循环流动。

三、优点：

采用时间自动控制系统，用户可以任意设置工作时间段，每天可以设置10-15个时间段；主机采用高浓度臭氧消毒，发生器部分为不锈钢石英介质的发生管；水冷、风冷双冷技术；优化的气源处理系统配置；进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压变频和升压三大功能；可以连续24小时不间断工作；专用电源和放电管形成佳匹配；采用电源软开关技术，效率达95%以上；根据用户要求配制臭氧紫外线双重消毒装置，安全可靠，杀菌力强。

四、安装需注意事项： 1.将循环水缸放于水箱或水池底部中间，并连接吸水管。 2.将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施。 3.连接循环水缸与控制柜之间的电缆和输气管。 4.接通220V电源，设备开始工作。 5.如须清理维护水箱、水池时，先切断电控柜主电源。

注：以上内置水箱消毒器的技术参数以实际为准，功率及处理水量是相同的，同时产品需加UV功能的需定做。

五、日常检查

- 1、设备每使用4-5周后，就要对设备进行检查，注意有无下列异常情况
- 2、电源线或插头异常发热，有烧焦气味。
- 3、管道焊接部分，接口部分，石英管两头是否漏水。
- 4、控制柜指示灯、灯管是否正常亮起。
- 5、杀菌率低。
- 6、其他异常或故障。