

# 在线溶解氧检测仪，海净溶氧控制器DO2000型

产品名称	在线溶解氧检测仪，海净溶氧控制器DO2000型
公司名称	广州尚清环保科技有限公司
价格	3880.00/套
规格参数	品牌:海净 型号:DO2000 测量范围:0.0 ~ 400.0% , 0.00 ~ 40.00 mg/L
公司地址	广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅限办公)
联系电话	020-29881461 13929572349

## 产品详情

品牌：海净

型号：DO2000

简单介绍：专为发酵，制药等工业溶解氧浓度控制分析设计。可选配极谱式或原电池式溶解氧电极。经手动设置可进行自动盐度补偿和气压补偿。其先进的技术能满足各种高要求的测试需要。

功能特点：

标准1/4 DIN外壳 整机IP65防护等级；背光照明，适用于严苛的使用环境。 使用集成开关电源模块，进一步提高仪表的稳定性及抗干扰能力。 简洁明了的人机界面，操作更为方便人性化。 有密码保护，重要的设定参数不会被错误修改。 设定参数在测量模式可即时浏览，让您随时掌握工作状态。 两路可独立设置的继电器，满足用户精确控制的需求，延迟带宽任意设置。 多种电流输出选择：0/4-20 mA，范围可自行设定，方便用户记录或远传测量值。 有温度读值偏移调整：比对现场实际校验数值，减小测量读值误差。

技术参数：

溶解氧

测量范围：0.0 ~ 400.0% , 0.00 ~ 40.00 mg/L

分辨率：0.1% , 0.01 mg/L

测量精度：±0.2% FS

盐度补偿范围：0.0 ~ 40.0 ppt

温度补偿范围：0.0 ~ 50.0 °C

压力补偿范围：600 ~ 2000 mBar

## 温度

测量范围：-10.0 ~ 110.0 °C

分辨率：0.1 °C

测量精度：±0.3 °C

温度输入：22 K

温度补偿：自动

## 电流输出

输出范围：4 ~ 20 mA (可调)

电流精度：1% FS

输出负载：小于500

## 开关控制

控制方式：2个SPST继电器

负载能力：2.5A 230 VAC

## 其他参数

工作电源：85 ~ 260 VAC 或 24 VDC

工作温度：0 ~ 60 °C

工作湿度：相对湿度 < 90 %

防护等级：IP65

安装方法：表盘安装

外形尺寸(H × W × D)108 × 108 × 156 mm开孔尺寸：94.5 × 94.5 mm

重量：0.5 kg

