

液体石蜡，7#液体石蜡，石蜡

产品名称	液体石蜡，7#液体石蜡，石蜡
公司名称	北京宏泰祥石油化工科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	类别:全精炼蜡 牌号:54# 熔点:58--60 ()
公司地址	北京市大兴区瀛海镇东一村北京市宁佑汽车修理厂院内1-5号
联系电话	15910364069 13911898239

产品详情

类别	全精炼蜡	牌号	54#
熔点	58--60 ()	含油量	0.34 (%)
外观	液态蜡	色度	实时
嗅味	实时	针入度	实时 (mm)
CAS	实时		

7#液体石蜡

产品名称：

产品名称：白油

别名：液体石蜡；白矿油

英文名：white oil

cas登记号：8042-47-5；8012-95-1

基本理化性质：

无色透明油状液体，没有气味。0.831 ~ 0.883，闪点(开式)164 ~ 223，运动黏度(40)5.7 ~ 46mm²/s，酸值 0.05。对酸、光、热均稳定，不溶于乙醇，溶于乙醚、苯、石油醚等，并可与多数脂肪油互溶。为液体类烃类的混合物，主要成分为c16 ~ c31的正异构烷烃的混合物。

制法：

石油分馏的高沸馏分(即润滑油馏分)中经脱蜡、碳化、中和、活性白土精制等处理后而成。

应用范围：

广泛应用于橡胶、塑料制品，作为阻燃输送带、阻燃电缆料、防火涂料、聚脂、树脂玻璃钢、abs、聚苯乙烯、聚乙烯、环氧树脂等的阻燃剂。可作为油墨的防火添加剂，造纸工业的改性剂。还可用于纤维等工业领域，作为增塑剂，织物表面处理剂等。

本产品适用于蜡烛,蜡笔,蜡纸,一般电讯器材及轻,化工原料.出口主要在东南亚各国.

适用于制作蜡烛、蜡笔、蜡纸、鞋油、一般电讯器材及其它轻化工原料。精白蜡用于高频瓷、复写纸、铁笔蜡纸、冷霜以及胭脂、眉笔等化妆用品。黄石蜡用于橡胶制品、火柴、蜡烛、纤维板及一般工业材料。使用于油墨中，主要提高墨膜的耐磨性、滑爽性，它的精致品有微细的晶体结构，称为微晶蜡，用于墨中有更好的效果。

质量指标：

等级 牌号	化妆品级			
	10号	15号	26号	36号
运动粘度(40℃), mm ² /s	7.6 ~ 12.4	12.5 ~ 17.5	24 ~ 28	34 ~ 38
闪点(开口), 不低于	160	170	190	200
重金属, mg/kg不大于	10	10	10	10
砷, mg/kg不大于	0.01	0.01	0.01	2
易炭化物	通过	通过	通过	通过
固态石蜡	通过	通过	通过	通过
紫外吸光度/cm不大于	0.1	0.1	0.1	0.1

储存方式：

阴凉干燥处，避免日晒雨淋。

保质期：

三年。