

湖南株洲防腐环氧乙烯基酯树脂双酚A型环氧树脂

产品名称	湖南株洲防腐环氧乙烯基酯树脂双酚A型环氧树脂
公司名称	湖南凯米克化工有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:上纬 型号:901 规格:20KG/桶
公司地址	望城区湾田国际化工城A区
联系电话	073188502526 13875903600

产品详情

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接<http://kmikhg.1688.com>复制粘贴点击进入网店即可。

耐寒性：好

耐热性：好

耐高低温度变化性：好

耐油性：好

耐碱性能：好

耐盐性能：好

耐盐雾性：好

耐湿热型：好

防霉性：好

贮存稳定性：好

型号：各种

品牌：奥仕达

用途：乙烯基树脂漆

类型：乙烯树脂防腐涂料

产地：天津

颜色：各色

保质期：12

包装规格：25L

比重：25g/cm³

粘度：25cps

酸值：好mgKOH/g

细度：好

附着力：好

柔韧性：好mm

冲击强度：4cm

涂刷性：好

干燥时间：4h

表干时间：4h

耐酸性能：好

耐化学腐蚀性能：好

高性能乙烯基树脂乙烯基树脂的特点本产品具有超长耐侯性、优异的保光、保色性、耐酸、耐油、耐盐雾、抗污染性、高强度高光泽且附着力极强,涂膜致密,耐冻融性好,且具有很好的装饰性。乙烯基树脂的施工参考1)被涂物表面喷沙或手工除锈 Sa2.5或St3级,把乙烯基树脂按规定比例配漆搅拌均匀放置10分钟后即可使用,乙烯基树脂兑稀要用专用稀释剂,可喷、可刷,施工器具干燥无水.避免在烈日、风沙、阴雨天施工。施工现场要隔离火源,通风条件好。2)配好的乙烯基树脂应在8小时内用完以免胶化浪费.剩余的漆料要盖严桶盖,存放在阴凉干燥处.每道漆间隔要24h以上,后一道面漆涂后需保养7-15天后使用。

乙烯基树脂施工工艺工艺名称 具体做法及要求 参考用量底涂层

1.使用无溶剂型环氧底漆：主漆和固化剂

按比例混合，并搅拌均匀；2.用滚筒均匀地滚涂，无漏涂；3.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。

0.15-0.20Kg/平方米中涂砂浆 1.使用无溶剂型环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加40~100目石英砂搅拌均匀；2.用批刀整体满刮1~2遍；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。

0.7kg/平方米/mm腻子层 1.使用无溶剂型环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；2.用批刀批括1-2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛禅、拧干的湿毛巾等清理干净。 0.2-0.30 kg/平方米封闭层

1.使用无溶剂型环氧面漆，按比例混合，搅拌均匀；2.用批刀进行封闭式批平。 0.1-0.20 kg/平方米面涂层

1.使用无溶剂环氧自流平面漆，主漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀；2.用准备好的镘刀进行自流平镘面或用无气喷涂机喷涂。 1.4 kg/平方米/mm