

湖南湘潭防腐环氧乙烯基树脂双酚A型环氧

产品名称	湖南湘潭防腐环氧乙烯基树脂双酚A型环氧
公司名称	湖南凯米克化工有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:中国石化 型号:E44 规格:20KG/桶
公司地址	望城区湾田国际化工城A区
联系电话	073188502526 13875903600

产品详情

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接<http://kmikhg.1688.com>复制粘贴点击进入网店即可。

乙烯基树脂

漆膜干燥快，附着力好，耐热性、耐候性能好，具有较好的户外耐久性，可在较低气温条件下应用。乙烯基树脂的施工参考：

- 1、前道漆膜或被涂物表面必须干燥清洁，无油污，水份，灰尘等。
 - 2、按配比要求搅拌下将乙组份倒入甲组份中，充分搅匀，静置熟化15-30min后，视涂装粘度加入适量配套溶剂调整粘度。
 - 3、当温度低于5℃，空气湿度大于85%的情况下，不宜施工。
 - 4、适用期为4h。
 - 5、以空气喷涂为主，也可刷涂。
- 乙烯基树脂的技术要求

项目 指标外观 透明无 机械

杂质干燥时间(120±2℃) 2 (表干 2，实干 24) 固体含量 (成份-%) 50±2 硬度 (120℃, 3h)

) 0.5柔韧性mm 1冲击强

度kg·cm 50包装 桶装耐 水性 好乙烯基树脂的运输与贮存 产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。