低摩擦加润滑POM赛刚MS-02日本宝理

产品名称	低摩擦加润滑POM赛刚MS-02日本宝理
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	日本宝理:MS-02 低摩擦加润滑:POM
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

低摩擦加润滑POM赛刚MS-02日本宝理

POM塑料

（聚甲醛）（赛钢~特灵）

英文名称：Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)

POM（聚甲醛树脂）定义
：聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线
型聚合物
。按其分子链中化学结构的不同，可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是：均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高，但热稳定性差，加工温度范围窄（约10°C），对酸碱稳定性略低；而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低，但热稳定性好，不易分解，加工温度范围宽（约50°C），对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料
。有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢，为第三大通用工程塑料。 适于制作减磨耐磨零件，传动零件，以及化工，仪表等零件。

合成树脂中的一种，又名聚甲醛树脂、POM塑料、赛钢料等；是一种白色或黑色塑料颗粒，具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性。主要用于齿轮，轴承，汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。

中文名

POM塑料

外文名

Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)

应　用

可代替大部分有色金属

力学性能

强度、刚度高，弹性好

延　伸

POM-C（共聚甲醛）

供应POM AW-01日本宝理　耐冲性,润滑性,高滑动性
供应POM 107美国杜邦 注塑级
供应POM M25-44日本宝理 注塑级,高粘度
供应POM 245P美国杜邦 注塑级
供应POM WR25Z日本宝理
供应POM C52021德国赫斯特
供应POM SW-01日本宝理 耐冲性,高滑动性
供应POM 127UVNC美国杜邦 注塑级
供应POM M25-04日本宝理 挤压级
供应POM LD755日本旭化成 高流动
供应POM TD-35日本宝理 高耐冲击性,柔韧性
供应POM MT24U01德国赫斯特
供应POM NW-02日本宝理 高滑动性,
供应POM 507美国杜邦 注塑级
供应POM M90-45日本宝理 耐候级
供应POM GN455日本旭化成 25%玻纤增强级高刚性
供应POM GB-25R日本宝理 低翘曲
供应POM FG2015韩国工程 玻纤增强
供应POM M90日本宝理 注塑级
供应POM 45P美国杜邦 注塑
供应POM M90-04日本宝理 一般级
供应POM GT525日本旭化成 耐韧性25%玻纤增强
供应POM LU-02日本宝理 良好的抗紫外线,良好的耐候性
供应POM FG2025韩国工程 玻纤增强