

# 厂家批发销售橡胶止水条

产品名称	厂家批发销售橡胶止水条
公司名称	沈阳海华恒远工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市铁西区吉工二街54号112
联系电话	024-25285318 13609822468

## 产品详情

### 厂家批发销售橡胶止水条

橡胶止水带 沈阳海华恒远工程材料有限公司生产的橡胶止水带性能特点： 本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

本产品主要用于混凝土现浇时必须设有的二、适应温度： 普通型：-25 ~ +60

耐寒型：-40 ~ +60 产品标准： 按GB 18173.2-2000

沈阳海华恒远工程材料有限公司生产.单组份遇水膨胀聚氨酯止水胶是我公司自主研发的一种单组份遇水膨胀、、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。单组份遇水膨胀聚氨酯止水胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。单组份遇水膨胀聚氨酯止水胶的产品特性：止水效果好 具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，大抗水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低：遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年.施工便捷：单组份、膏状物。可使用标准嵌缝胶施工或腻子刀嵌缝施工粘结性好：能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结.科技环保：具有良好的耐化学品性能：可以耐盐酸、海水、碳酸钠、氢氧化钾等化学介质；可直接使用于饮用水工程，安全、，属环保型产品。性价比好：性能优于传统的施工缝防水材料如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。单组份遇水膨胀聚氨酯止水胶的施工方法1、对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。2、将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。3、用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。4、涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触