

CRZ-2005-100-A级 , PT100

产品名称	CRZ-2005-100-A级 , PT100
公司名称	深圳市成鼎业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HAYASHI日本林电工 型号:PT100 封装:SMD/TO92
公司地址	深圳市福田区赛格广场59楼5906A
联系电话	0755-83268892 13534075918

产品详情

一、采用类似于半导体制造中所采用的技术突破价格壁垒，为铂电阻市场的领导者；薄膜铂电阻遵循国际标准特性，互换性好；贺利氏铂电阻传感器具有长期测量稳定性和可重复性。添加专用釉料可防潮和消除其他环境影响。根据应用领域，主要提供四组产品：C-型 -196 °C ~ 150 °C CL-型 -50 °C ~ 400 °C CM-型 -70 °C ~ 500 °C CH-型 -70 °C ~ 1000 °C提供SMD型和晶体管（TO92）管壳形式的封装，用于自动组装带有铂电阻温度传感器的电路板。提供多种标称阻值：100/1000/10000欧姆

-70 -500

100 或1000 ,

DIN铂电阻A级B级

M系列是大规模使用的薄膜元器件，这些元器件具有特别小的尺寸长期稳定性很好，宽温度范围内精度很高，用于汽车工业、白色家电、HVAC、食品加工工业，医疗行业

二、技术参数：

温度系数：TCR-3850ppm/K

温度范围：B级-70 -500

A级-50 -300

电线：镀铂镍线

规范：DIN EN60751(符合IEC751)

尺寸：23mmX21mm0.9mm(长X宽X高)线长10mm

长期稳定性:Ro漂移小于等于0.04% (500 , 1000小时后)

抗振动等级：至少40g加速度 (10-2000HZ)

绝缘电阻：>100M 20 时

>2M 500 时

抗冲击等级:至少100g加速度 (波动8.5ms后)

自热系数:0.4K/mw(o 时)

响应时间:水@s t0.5=0.05s t0.9=0.15s

空气@2m/s t0.5=3.0st0.5=10.0s

环境条件:

未保护时只能用于干燥环境，

测量电流：PT100 0.3最大10mA

PT1000 0.1bis0.3mA

深圳市成鼎业科技有限公司

联系人:廖先生 张小姐

手机:13715371008/13534075918

电话:0755-83268892/82769062

QQ : 1058482051/717272129

传真:0755-83015686

地址:深圳市福田区华强北振兴路华康大厦2栋209室