

昆明专业钢模板公司 首昆商贸优质钢模板销售

产品名称	昆明专业钢模板公司 首昆商贸优质钢模板销售
公司名称	云南首昆商贸有限公司
价格	.00/张
规格参数	品牌:首昆商贸 型号:钢模板 产地:昆明
公司地址	云南昆明经开区新铁公鸡钢材批发物流城商务楼304
联系电话	0871-68162458 13700615981

产品详情

昆明专业钢模板公司 首昆商贸优质钢模板销售

销售电话：13700615981叶师，公司专业生产销售钢模板,经久耐用,质量保障.广泛用于铁路,公路,桥梁,电站,隧道等工民建基础设施建筑工程.云南首昆钢模板生产厂家,供应各种异型钢模板和工程施工用钢模板.以先进制模技术和钢模板抛光技术能力为准,提供及时,快捷,优质的服务，欢迎老板们来电订购洽谈。

组合钢模板安装墙的组合钢模板安装分为单块安装和预拼组装。无论采用哪种方法.都要按设计出的模板施工图进行施工。(1)工艺流程:弹线—抹水泥砂浆找平—作水泥砂浆定位块—安门窗洞口模板—安一侧模板—清理墙内杂物—安另一侧模板—调整固定~预检。(2)根据轴线位置弹出模板的里皮、外皮的边线和门窗洞口的位置线。(3)按水准仪抄平处的水平线定出模板下皮的标高，并用水泥砂浆找平。(4)组装模板时，要使两侧穿孔的模板对称放置.以使穿墙螺栓与墙模板保持垂直。(5)相邻模板边肋用U形卡连接的间距.不得大于300mm.预组拼模板接缝处宜对严。(6)预留门窗洞口的模板应有锥度.安装要牢固.既不变形，又便于拆除。(7)墙模板上预留的小型设备孔洞.当遇到钢筋时.应设法确保钢筋位置正确.不得将钢筋移向一侧。(8)墙模板的门子板，设置方法同柱模板。门子板的水平间距一般为2.5m。(9)当墙面较大.模板需分几块预拼安装时，模板之间应按设计要求增加纵横附加钢楞。附加钢楞的位置在接缝处两边.与预组拼模板上钢楞的搭接长度.一般为预组拼模板全长的15%-20%。(10)清扫墙内杂物，再安装另一侧模板.调整斜撑或拉杆使模板垂直后，拧紧穿墙螺栓。(11)上下层墙模板接搓的处理:当采用单块就位组拼时.可在下层模板上端设一道穿墙螺栓.拆模时该层模板暂不拆除.在支上层模板时.作为上层模板的支撑而.当采取预组拼模板时.可在下层混凝土墙上端往下200mm左右处.设置水平螺栓.紧固一道通长的角钢作为上层模板的支撑