

隧道逃生管|隧道逃生管厂家

产品名称	隧道逃生管 隧道逃生管厂家
公司名称	洛阳国润橡塑科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:齐全 产地:洛阳
公司地址	洛阳市麻屯镇浙商工业园区
联系电话	0379-65260587 13598192715

产品详情

洛阳国润新材专业生产隧道逃生管，超高分子隧道逃生管，抗冲击隧道逃生管，常用的规格型号800*30mm，860*30mm，710*30mm，位于河南省洛阳市空港产业集聚区，上市企业，股票代码833435，占地面积50余亩，生产规模大，实力雄厚，售后服务十分完善。

隧道逃生管对管材的要求：

- 1.要保证管道厚度不小于10mm
- 2.管径不小于60cm
- 3.每节管长宜为1.5米——3米
- 4.可手动拆卸，连接牢固，
- 5.尽量与隧道车（人）行横洞相连接，形成网状逃生通道。
- 6.对管道设置不到位的，严禁开挖作业。

隧道逃生管优势所在：

1.抗冲击性能非常好，抗冲击强度与分子量有关，平均分子量在300万左右，其中，抗冲击强度常温下是pe100的10倍以上，抗开裂能力是pe100的2倍左右，而且温度越低，抗冲击性能越强，它的反复冲击厚表

面硬度更高，可以抵御各种外力冲击，地壳变形，比钢管更安全，更可靠。

2.重量轻便，大约是同等口径钢管重量的三分之一，运输和安装都非常方便。

3.可以重复使用，节约成本。

4.连接方式简单易操作，常用的两种连接方式是抱箍链接和链条软连接。

5.价格适中。

隧道逃生管设置的必要性：

由于隧道施工工程环境封闭，隐蔽工程较多，工程质量安全隐患易发难控，部分地区和项目隧道工程地质勘察不详，设计深度不足等因素，造成工程施工不安全。据统计，2009年-2013年，我国隧道施工事故33起，造成直接死亡人数161人，直接经济损失几亿元。

另外，事故发生之后救援十分困难，尤其是拱顶坍塌和关门坍塌，据不完全统计，，隧道出现关门坍塌约占隧道坍塌数量的35%-48%，，因此加强隧道安全质量监理，增加隧道施工事故中安全措施是十分必要的。