35KV一进二出电缆分支箱铜排式连接价格

产品名称	35KV一进二出电缆分支箱铜排式连接价格
公司名称	上海民浙电力设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:民浙电力 额定电压:35KV 额定电流:630A
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄220号房K座
联系电话	0577-61716526 18072179667

产品详情

35KV一进二出电缆分支箱铜排式连接价格概述：35KV高压电缆分支箱被广泛应用于风力风电，光伏发电项目中我公司生产的35KV电缆分支箱铜排连接其中在湖北黄石筠山风电场工程一进二出，在河南汝州协鑫100MW光伏发电项目工程一进一出，在东源天华阳光农光互补100MW项目两进两出，山西阳泉市100MW光伏发电项目一进两出，产品运行稳定，性能可靠。

35KV一进二出电缆分支箱铜排式连接价格,可根据用户需要组合成一进一出，一进二出，一进三出，二进二出，二进三出，二进四出等多种规格。

电缆分接箱，其技术参数除应满足应遵循的主要标准外，满足以下要求

项　目		单位	参 数 项
额定电压		kV	26/35
高工作电压		40.5	
额定频率		Hz	50
额定电流		A	630
额定绝	工频耐压	95	
	雷击冲压耐压	200	
缘水平			
箱体防护等级			≥IP56
机械寿命		次	≥3000
适应电缆截面范围		mm2	70～300
产品重量		KG	不大于200
配套用电缆附件技术参数	额定电压		
	冲击耐压		
	工频耐压		
	局部放电		45 kV下放电量不大于10

pC

箱体材质 外壳材料以≥2mmSUS304不锈钢板材制造。

注:

1.主回路通630A电流，温升不大于65°C（折算到环境温度40°C）。

2.在与垂直方向成60°倾角及10L/min的雨量下，淋雨10min后，应无进水痕迹。

35KV一进二出电缆分支箱铜排式连接价格型式试验项目：

5.1.1 绝缘试验，包括雷电和操作冲击试验；5min工频耐压试验；人工污秽试验(包括凝露试验)；局部放电试验及直流压试验。

5.1.2机械试验，机械操作试验；常温下机械定性试验；端子静力试验。

5.1.3 主回路电阻测量。

5.1.4 短时耐受电流和峰值耐受电流试验。

5.1.5 长期工作时的发热试验（温升试验）。

5.1.6
容性电流开合试验，包括空载架空线路；电缆的开合试验；多组电容器并联下的开合电容器组试验。

5.1.7 小电感电流的开合试验，空载、起动、制动时电动机的开合试验。

5.1.8 环境条件下的试验，包括高、低温试验；湿度试验；密封试验；地震考核。

5.2出厂试验项目

5.2.1 主回路的工频耐压试验

5.2.2 辅助回路和控制回路的工频耐压试验

5.2.3 局部放电测量（电缆附件）

5.2.4 测量主回路电阻。

5.2.5 机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验。

5.2.6 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定。

5.2.6 在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

5.3现场验收试验项目

5.3.1 机械操作试验；

5.3.2 主回路绝缘试验；

5.3.3 测量和检测装置的校验；

5.3.4 辅助回路绝缘试验；

5.3.5 相位检查；

5.3.6 防护等级的检定。