

冷却塔喷头A冷却塔喷头厂家--枣强双利

产品名称	冷却塔喷头A冷却塔喷头厂家--枣强双利
公司名称	枣强县双利玻璃钢厂
价格	3.00/个
规格参数	品牌:双利
公司地址	河北省衡水市枣强县平原街68号
联系电话	86 0318 8221235 15031856073

产品详情

冷却塔喷头@供应各式喷雾冷却塔喷头@喷头厂家--枣强双利

我公司生产各种冷却塔喷溅装置ABS材质三溅式喷头，具有与配水管相连的外螺纹式接口，在外螺纹接口的下部还依次同轴间隔设置有外径依次变小的大溅水盘、小溅水盘和锥形辟水头；并且由至少两支圆周排列立式设置的连杆固定在外螺纹接口上，在大溅水盘和小溅水盘上还分别设置有与锥形管嘴同轴且与锥形管嘴下口内径相比内径依次变小的大漏水孔和小漏水孔，大溅水盘和小溅水盘为弧面朝上的半球形，锥形辟水头为锥角向上的锥形。

产品说明：喷头材质为ABS塑料一次注塑成型，强度高使用寿命长。该喷头布水均匀，工作水压低（喷头出口工作压力仅为0.6mH2O），压力适应范围大，不易堵塞。由于其带有经特殊设计的锁紧防松装置

，
可使其与布水管连接牢固，不脱落，可保证配水系统长期安全运行。正常使用条件下，喷头使用寿命20年。类型1、重力溅散型2、旋喷型3、反射型（ 、 ）喷溅装置主要材质性能：喷溅装置的工作原理是：压力水沿切向水平进入蜗型喷头，在腔体内旋转并向向下作回旋运动，从下方喷嘴喷出。水喷出后形成一伞状旋转水体，冲击溅水条及溅水叶片，溅散成均匀分布雾状细小水滴，下落到填料顶面。散热效果好，特别适用于冷却水。

【产品介绍】

产品说明：喷头材质为ABS塑料一次注塑成型，强度高使用寿命长。该喷头布水均匀，工作水压低（喷头出口工作压力仅为0.6mH2O），压力适应范围大，不易堵塞。由于其带有经特殊设计的锁紧防松装置，可使其与布水管连接牢固，不脱落，可保证配水系统长期安全运行。正常使用条件下，喷头使用寿命20年 公司经营各种玻璃钢冷却塔配件，冷却塔填料，冷却塔风机，冷却塔专用电机，冷却塔专用减速机、冷却塔布水器，冷却塔喷头，树脂，纤维布等。

冷却塔喷头施工、安装要点

- 1) 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
- 2) 喷头安装最好采用专用的弯头、三通。
- 3) 喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
- 4) 喷头安装应使用专用扳手，不要利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头进行更换。
- 5) 当喷头的平均外径小于10mm时，应在配水管上安装过滤器。
- 6) 安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。
- 7) 喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。
- 8) 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合相关标准的规定。
- 9) 当通风管道宽度大于1.2m时，喷头应安装在其腹面以下部位。
- 10) 当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合相关标准的规定。

由于喷头的规格型号，大小不一，所以如需订购的客户，可来电详询，电话：150 3185 6073同微信。

枣强双利玻璃钢厂手机微信服务号：134 - 0328 - 2486