

8.5020.4551.1024优势型号

产品名称	8.5020.4551.1024优势型号
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:kubler 型号:8.5020.4551.1024 行业:光电
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

8.5020.4551.1024优势型号

楷卓自动化设备（上海）有限公司，优势经销德国HYDAC贺德克传感器、MOOG穆格伺服阀、kubler库伯勒编码器、科宝传感器、西门子超声液位等，自主报关，源头采购，价格好，库存充足！产品德国原装进口,源头采购,可修可换,正规进关,费用国内!

德国库伯勒有限公司（Fritz K ü b l e r G m b H）是在1960年由Fritz K ü b l e r先生一手创建的，直到天公司还是典型的1德族企业。主要生产旋转编码器、直线测量系统、机械式、电子式计数器、制程仪表计器...等等，在此领域中，已为之知名品牌。

8.5820.4512.4096

8.5000.5624.1000

VMF 3 C.1

8.A02H.1252.2048

8.5820.0H30.1024.5093.0015

VD 2 GC.0 /-W-113-SQ

8.5863.1200.G323.S013.K012

VD 2 LZ.1 /-W-DB

VD 5 GC.0 /-V-SP-123

D633-500B/R02K01MOV SX2

D661-4830/P60HAAM7NSX2-A

8.5020.4551.2048

VMF 1 C.1

VD 8 LE.1

VM 1.5 BM.1 /-2GC

VMF 2 FD.0 /-2M0-OE

D661-4539C /G35JOAA5VSX2HA

VR 2 ES.0 /-2GB

EDS3448-5-0160-000

HDA4744-A-600-104(450bar)

VM 8 D.0 /-V-L110

EDS3448-5-0400-000

HDA4840-A-250-424(10m)

VM 5 C.0 /-2GBC-SO135

D633-7205

HDA4744-B-600-031(450bar)

EDS3316-3-0100-000-F1

VM 2 D.0 /-LED

VD 8 B.1 /-V

8.5800.2255.1024

HDA4445-B-100-000

VR 2 D.1 /-L220

EDS3496-3-0400-000

HDA4345-A-0001-000-F1(-1..+1bar)

8.A02H.4332.1024

HDA4745-B-060-000

VD 5 BM.1 /-V

VD 2 GC.0 /-113-SQ

D663-1910E

ENS3116-3-0250-000-K

HDA4840-E-350-424(6m)

VD 2 GC.0 /-113-LED

8.5000.8352.1024

VM 5 D.0 /-V-L220

8.3720.1624.0360

D663-Z4307K/P02HONF6VSX2-A

VD 5 D.0 /-L110

VR 2.5 B.1 /-V

VD 5 GC.0 /-W-113

EDS3316-3-0010-000-F1

8.5878.542F.2113

V02 2 VE.0

8.5852.1231.G121

8.0010.2400.0000

VRD 0.2 UF.1 /-V

VD 0 A.1 /-V

8.5868.1231.3112

8.3720.5631.0360

VR 2.5 LZ.1 /-DB

HDA4820-A-100-424(6m)

VD 5 B.1 /-V

ENS3216-3-0250-000-K

EDS3446-2-0250-000

VD 5 C.0 /-2GBC-V-SO135

HDA4745-B-250-000

VD 2 LE.1 /-W

VD 8 D.0 /-L220

VMF 1.5 D.0 /-L24

D661-8006

VR 2 GC.0 /-113-SP

VD 8 BM.1 /-W

D634-301C

VD 2 LE.1 /-W-L24

增量型, 標準, 光电编码器 Sendix 5020

特征：

Sendix 5000 和 5020 系列编码器采用了 Safety-Lock 这种坚固轴承设计结构，可以提供更高的抗振动性和防安装误差。它具有坚固的外壳，防护等级可达到 IP67，另外它的工作温度范围从 -40 ° C到+85 ° C，使这个产品系列成为所有应用方案的理想选择。
全新：24one 的交付承诺

坚固性：

由于采用了“ Safety-Lock™ ”这种坚固的轴承设计结构，所以具有更高的抗振动和防安装误差的特性，避免了停机和维修。

由于采用的压铸外壳，防护等级可达到 IP67，确保具有安全性，防止场击穿，因此也适用于在外部使用。

在轴套型编码器上不可拆分的夹紧环。

适用温度范围广，-40 ° C ... +85 ° C

全新：

抗冲击性更强。

抗振性更强。

同一型号兼具 IP66 和 IP67 防护等级。

多种方式：

适合每种具体情况的不同连接方式：电缆连接，M12, M23, MIL 和多针 Sub-D 插头。

在多种安装情况下的可靠安装：全面而可靠的固定方式。

符合所有美国和欧洲标准。

每转多 5000 次脉冲。

翻倍的标准脉冲数。

多种带电缆接头 – 免误差电气连接，达到您的控制要求。

其它连接器类型 (M12 / 5 针，多针式)。

其它标准电缆长度。

8.5020.3A51.1024

8.5800.2152.1024

8.5850.1241.G133

8.5862.1222.2003

8.9080.4C31.3001

8.5823.3832.1024

8.5800.1245.2048

8.5868.1231.3113

8.3620.544E.1000

8.3620.544E-0100

8.9080.1831.3001

8.5000.8351.1000

8.9000.1165.3000

8.5863.1221.G223

8.5863.1224.G323

8.5823.3831.1024

8.5850.2182.G132

8.5883.1464.G321

8.5862.1234.3001

8.0000.1101.1010

T8.5860.4432.3001

D8.1106.6832.3113

8.5863.1222.G221

8.5852.1233.G121

0.570.012.E90

05.2400.1122.1024