

新华压力蒸汽灭菌器XG1.CD-300M

产品名称	新华压力蒸汽灭菌器XG1.CD-300M
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	新华医疗:新华医疗 XG1.CD-300M:XG1.CD-300M 山东淄博:山东淄博
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

新华压力蒸汽灭菌器XG1.CD-300M

采用温控仪表控制灭菌温度和时间，时间自动控制，门装有安全联锁装置，灭菌结束方蜂鸣提示，新华医疗脉动灭菌器厂家直销。

新华压力蒸汽灭菌器【主要容积】

XG1.CD系列有100L 135L 185L 300L是国产卧式高压蒸汽灭菌锅品牌中的NO.1。全自动灭菌过程无需人员看管，节省人工费用，具有烘干功能。

新华压力蒸汽灭菌器XG1.CD-300M【技术参数】

订货号	-60M	-80M	-135M	XG1.CD-185M	XG1.CD-300M
设计压力	0.28Mpa				
最高工作压力	0.23Mpa				
灭菌温度	105-136				
腔体材料	06Cr19Ni10不锈钢(304不锈钢)				
温度显示精度	0.1				
压力显示精度	1KPa				
容积	60L	80L	135L	185L	300L
内腔尺寸(L)	380×510mm	380×710mm	500×710mm	500×950mm	632×1000mm
外形尺寸(L×W×H)	1000×697×1600mm	1000×697×1600mm	1110×750×1742mm	1110×750×1742mm	1400×890×1780mm
净重	230kg	260kg	400kg	460kg	750kg
电压	380V	380V	380V	380V	380V
电源频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz

功率

10Kw

10Kw

10Kw

10Kw

16Kw

新华压力蒸汽灭菌器XG1.CD-300M【产品特点】

1.温度、医疗、时间、运行状态、故障报警液晶显示。2.设有织物、器械、橡胶、液体等灭菌程序，供用户选择。3.具有正压动态脉冲排气功能，有效排除灭菌室内冷空气，提高蒸汽的饱和度。4.内置蒸汽发生器，微电脑控温技术，省时节能。5.具有后热力干燥功能，敷料残余湿度不超过3%，灭菌后应立即使用。6.配置打印机，打印日期、时间，过程参数。7.超温自动保护装置、门压力温度双向安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护。8.完善的四级权限管理系统，有效防止误操作，权责分明。

新华压力蒸汽灭菌器XG1.CD-300M，采用温控仪表控制灭菌温度和时间，时间自动控制，门装有安全联锁装置，灭菌结束方蜂鸣提示，新华医疗脉动灭菌器厂家直销。

关键词：新华高压蒸汽灭菌器，新华压力蒸汽灭菌器，高压蒸汽灭菌器，高压灭菌锅，高压消毒锅