# K37环保数采仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | K37环保数采仪 |
| 公司名称 | 无锡泽钜环保科技有限公司 |
| 价格 | 13600.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省无锡宜兴市高塍工业集中区 |
| 联系电话 | 0510-87838003 13338753775 |

# 产品详情

K37环保数据采集器

产品概述：

K37环保数采仪是针对国家环保局对数据采集设备的最新要求而定制开发的，完全按照工业级标准设计，完全符合《HJ－477－2009污染源自动在线监控（监测）数据采集传输仪要求》，支持《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017、HJ/T 212-2005)，且已通过了相关部门的产品检测，通过环保产品认证，证书编号： CCAEPI-EP-2017-123，能够满足现场环境恶劣的监控点的安装要求。本设备通过模拟信号接口，数字信号接口，智能串口与前端仪表连接，使得对前端仪表监控更加方便快捷，满足环保领域各级国控、省控及市控污染源在线监测的要求。

二、产 品 技 术 参 数

| | |
|---|---|
| 模拟量输入（AI） | 8路；输入信号：0-5V，4-20mA；16位精度 |
| 开关量输入（DI） | 8路；输入信号0-30VDC；磁隔离 |
| 继电器输出 | 2路；触点容量1A |
| 串口接口 | 通道数量：6路RS232，1路RS485，磁隔离<br>串口速率：1200bps—115200bps |
| 通讯方式 | 以太网/GPRS/CDMA/3G/4G |
| 工作温度 | -20℃ ～ +70℃ |
| 工作湿度 | 0～99%RH |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 显示单元 | 5.7寸LCD显示屏 |

● 6路带隔离的RS-232接口，波特率范围：1200-115200，支持Modbus协议，已内置多种仪表协议，详见附件二

● 1路带隔离的RS-485接口，波特率范围：1200-115200，支持Modbus协议，已内置多种仪表协议，详见附件二

● 8路模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号，0-5V电压信号，可配置为输入4路4-20mA差分电流信号，或者4路0-5V差分电压信号

● 8路带隔离的开关量输入通道，输入电压范围：0-5VDC，可接受最高30VDC的电压输入

● 2路继电器输出，负载能力为24VDC/1A

● 内置以太网接口

● 内置GPRS通信模块（可选配CDMA）

● 320 X 240点阵的LCD，配16个触摸按键的薄膜键盘

● 内置存储器可以保存一年的历史数据，掉电不丢失

● 内置可充电锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时

● 选用工业级的部件，高可靠性、高稳定性

● 设备代码（固件）可以远程升级

2-3. 使用条件

电　源：220VAC，50HZ

功　率：25W

工作温度：－20°C － +70°C

工作湿度：0 － 99%RH

外形尺寸：251 X 206 X 87 mm

重　量：2KG

防护等级：IP65