

# 卧式高压蒸汽灭菌锅

产品名称	卧式高压蒸汽灭菌锅
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	滨江医疗:滨江医疗 WS-200YDA:WS-200YDA 江苏:江苏
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

## 产品详情

### 卧式高压蒸汽灭菌锅WS-200YDA

滨江卧式压力蒸汽灭菌器具有较大的内腔尺寸,可适应需要灭菌大量样品的实验室、医院供应室,滨江灭菌器类型齐全,立式、台式、手提式、卧式各种规格为您的实验室提供全面专业的灭菌方案。

卧式高压蒸汽灭菌锅WS-200YDA工作原理滨江卧式压力蒸汽灭菌器,采用了重力置换方式排除工作室内的冷空气,使得内室的蒸汽冷空气含量少,灭菌效果更可靠。同时滨江卧式灭菌器在灭菌过程中,控制系统可根据内室温度对进蒸汽、排蒸汽进行自动调整。

### 卧式高压蒸汽灭菌锅WS-200YDA技术参数

技术参数	WS-150YDA	WS-200YDA	WS-280YDA	WS-400YDA	WS-500YDA
灭菌室容积mm	150L 440×1000	200L 515×1000	280L 600×1000	400L 700×1100	500L 700×1300
额定工作压力	0.22Mpa				
额定工作温度	134				
灭菌温度选择	40~134				
灭菌时间选择	0~60min				
干燥时间选择	0~60min				
热均匀度	±2				
灭菌过程全自动,无需监管					
具有干燥功能					
过电流保护---电流过载时电源断路器便自动切断电源					
超温超压保护---压力超过工作压力时安全阀自动泄压保护					
低水位保护---水未达到高水位不能启动,缺水时自动断电保护					
功率/电压	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50H	18kw/380V 50H	18kw/380V 50H
		Z	Z	Z	Z

外形尺寸mm	1400*600*1300	1400*670*1650	1400*770*1780	1430*880*1830	1800*900*1820
毛重/净重	320/240kg	350/260kg	465/365kg	530/420kg	580/470kg

【卧式高压蒸汽灭菌锅WS-200YDA性能和特点】1. 灭菌过程自动控制，无需监管，适用方便。2. 具有烘干功能，达到灭菌物品的自动干燥作用。3. 设有超温、超压自动保护装置。4. 安全联锁装置：门未关紧时好、蒸汽不能进入内层主体并报警，灭菌室内压力大于0.027MPa时，门被联锁，不能开门。5. 具有超压保护功能即压力超过工作压力时安全阀自动泄压保护。6. 低水位保护装置：水未到高水位不能启动，低水位缺水时自动断电保护。7. 过电流保护：电流过载时，电源断路器便自动切断电源。卧式高压蒸汽灭菌锅WS-200YDA滨江卧式压力蒸汽灭菌器工作室采用全不锈钢结构，清洁耐腐蚀，为您的实验室灭菌器提供更优质的服务。

关键词：卧式高压蒸汽灭菌锅，卧式高压灭菌器，卧式高压蒸汽灭菌器，卧式压力蒸汽灭菌器，卧式高压灭菌锅，卧式高压消毒锅