

遇水膨胀止水条厂家A遇水膨胀止水条厂家现货

产品名称	遇水膨胀止水条厂家A遇水膨胀止水条厂家现货
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:百泽 型号:可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

遇水膨胀止水条厂家A遇水膨胀止水条厂家现货

遇水膨胀止水条厂家A遇水膨胀止水条厂家现货遇水膨胀止水条主要有两种，一种是黑色BW腻子型，另一种是红色PZ制品型。这两种止水条都是靠吸水后，自身体积会膨胀。然而这两种型号的止水条膨胀比例不一样，BW型遇水膨胀止水条膨胀比例一般有三种：150%；220%；300%。PZ制品型遇水膨胀止水条体积膨胀倍率 150%-250%和体积膨胀率 400%-600%。

遇水膨胀止水条遇到水后会逐渐膨胀,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密,从而产生较大的抗水压力,形成不透水的可塑性胶体,该止水产品具有膨胀倍率高,移动补充性强,置于施工缝,后浇缝后具有较强的平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙,对于已完工的工程,如缝隙渗漏水,可用该止水条重新堵漏,使用该止水条费用低且施工工艺简单,耐腐蚀性最佳。

遇水膨胀止水条厂家A遇水膨胀止水条厂家现货产品特点:遇水膨胀止水条具有浸水膨胀,“以水止水”的效果;具有膨胀速度慢,浸水186h其膨胀率 膨胀率的50%;本产品安装施工方便,价格低廉并且无毒无污染 在长时浸水作用下无溶解物析出;与其他亲水膨胀止水带相比的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。遇水膨胀止水条厂家A遇水膨胀止水条厂家现货安装施工方法:

- 1、在安装对有预留式的粘贴方式,在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。拆除先浇混凝土模板后,清除表面,使缝面无水、干净、无杂物。
- 2、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽,对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴,或用水泥钉加木条固定止水条;对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中,应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀,以免影响使用效果。
- 3、该产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上,二次浇筑混凝土后(即被混凝土包裹的状态下)遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高,移动补充性强。置于施工缝,后浇缝的该止水条具有较

强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。

4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。遇水膨胀止水条厂家A遇水膨胀止水条厂家现货A本公司经营各种产品，免费提供各种产品报价，免费提供样品A景县百泽工程橡塑有限公司A索取样品电话：13031836565(同微信) 联系人：由文娜