

# AB平衡电缆1443-CBL-MSILM-50

产品名称	AB平衡电缆1443-CBL-MSILM-50
公司名称	陕西赛硕机电设备有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:Allen-Bradley 产地:日本
公司地址	西安市灞桥区滨河路水岸东方二期3幢2单元21201号
联系电话	18092171377

## 产品详情

### Allen-Bradley(AB)状态监测传感器

状态监视传感器支持振动和位置测量，适用于极端温度环境和危险场所的大多数应用项目

### 加速度计:

1443 系列加速度计传感器用于测量工业设备上的振动.

### 特性

提供从 0.2 Hz (12 cpm) 起的低频和到 26 kHz (1560 kcpm) 的高频

提供顶部和侧面出线口

包括集成式电缆，可用于潮湿或极脏的环境

包括屏蔽层接地到外壳的电缆，可用于非标准接地解决方案

包括公制和英制安装螺柱

提供电缆和连接器，可用于客户接线解决方案

提供可用于任何表面的安装附件.

Allen-Bradley 1443-ACC-AT-S 通用Accel。和温度

Allen-Bradley 1443-ACC-AT-T 通用Accel。和温度

Allen-Bradley 1443-ACC-GP-S 通用加速度计

Allen-Bradley 1443-ACC-GP-T 通用加速度计

Allen-Bradley 1443-ACC-GP-T16-SC 通用加速度计

Allen-Bradley 1443-ACC-GP-T16-SI 通用加速度计

Allen-Bradley 1443-ACC-GP-T32-SC 通用加速度计

Allen-Bradley 1443-ACC-GP-T32-SI 通用加速度计

Allen-Bradley 1443-ACC-HF-T 高频加速度计

Allen-Bradley 1443-ACC-IS-S 热影响区区域通过加速度计

Allen-Bradley 1443-ACC-IS-T 热影响区区域通过加速度计

Allen-Bradley 1443-ACC-LF-T 低频加速度计

Allen-Bradley 1443-ACC-VO-S 速度输出加速度计

Allen-Bradley 1443-ACC-VO-T 速度输出加速度计

Allen-Bradley 1443-BLT-125-0 加速度计安装螺栓

Allen-Bradley 1443-BLT-125-M6 加速度计安装螺栓

Allen-Bradley 1443-CBL-BC3BC-500 双绞线3导体Accel。电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-LMBNC-1 Lemo到BNC适配器电缆。

Allen-Bradley 1443-CBL-MS2GBC-16S 双绞线。电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-MS2GBC-32S 双绞线。电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-MS2GBC-64S 双绞线。电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-MS2IBC-16S 双绞线。电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-MS2IBC-32S 双绞线。电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-MS2IBC-50A 双绞线。电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-MS2IBC-64S 双绞线。电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-MS3IBC-112S 双绞线3导体Accel。电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-MS3IBC-16S 双绞线3导体Accel。电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-MS3IBC-64S 双绞线3导体Accel。 电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-MSILM-50 数据收集器平衡电缆

Allen-Bradley 1443-CBL-MSILM-6 盘式数据采集传感器电缆。

Allen-Bradley 1443-CON-MS2-SP 防溅型电缆引导

Allen-Bradley 1443-CON-MS3-SP 防溅型电缆引导

Allen-Bradley 1443-KIT-DATACLTR0 加速度计、磁铁、有线设备

Allen-Bradley 1443-MAG-075C-14 加速器磁铁山

Allen-Bradley 1443-MAG-075F-15 加速器磁铁山

Allen-Bradley 1443-MAG-100C-35 加速器磁铁山

Allen-Bradley 1443-MAG-100F-35 加速器磁铁山

Allen-Bradley 1443-MAG-150C-55 加速器磁铁山

Allen-Bradley 1443-MAG-150F-50 加速器磁铁山

Allen-Bradley 1443-PAD-075-0 加速度计安装垫片

Allen-Bradley 1443-PRB-40 加速度计手持式探头架。

Allen-Bradley 1443-PRB-90 加速度计手持式探头架。

Allen-Bradley 1443-SFT-125-0 加速度计安装螺钉孔平面工具

Allen-Bradley 1443-SFT-125-M6 加速度计安装螺钉孔平面工具

Allen-Bradley 1443-SFT-125-M8 加速度计安装螺钉孔平面工具

Allen-Bradley 1443-STD-0-0 加速度计安装螺栓

Allen-Bradley 1443-STD-0-M8 加速度计安装螺栓

灵敏度(± 10%)

(1)转换因子1 g = 9.81 m/s<sup>2</sup>

。

10.2 mV / (m / s<sup>2</sup>

)100 mV / g

量程  $\pm 785 / s^2 \pm 80 g$

频率范围( $\pm 5\%$ )

(2) Hz = 60 cpm(每分钟循环次数)。

2.0 120 kHz...840000 cpm

频率范围( $0.8 \pm 3 dB$ ) 19 48 kHz...1140000 cpm

共振频率, 典型的28kHz 1680 kcpm

宽带解决方案(1...10000 Hz),典型的 $2943 \mu m / s^2$  300  $\mu g$

非线性.

(3) 零基最小二乘直线法。

$\pm 1\% \pm 1\%$

横向灵敏度 $< 5\% < 5\%$

环境

过载极限(冲击)49050米/秒

pk 5000 g pk

温度范围 $-55 + 140 ^\circ C$   $-67...+ 284 ^\circ F$

外壳等级IP66到68, 取决于电缆组件的使用。IP66到68, 取决于使用的电缆组件。

电

解决时间(偏差在1%以内) $< 2.0 s < 2.0 s$ 。

放电时间常数 0.5 0.5年代

励磁电压18...28V DC 18...28V直流。

恒流激励2...20马2...20马

输出阻抗 $< 150 < 150$

输出偏置电压10...12V直流10...12V直流

电气隔离(case) $> 1010 > 1010$

电气保护500 v 500 v

物理

尺寸(hex x高度)19x36毫米3/4 x 1.42英寸。

重量,大约。 48 g 1.7盎司

越来越多的线程.

(4) 1/4-28 UNF在公制单位上没有等价物。

M8 x 1.25 mm雄性1/4-28 UNF雄性

安装扭矩8 N.m6英尺.磅

传感元件陶瓷

传感几何剪切

住房材料不锈钢

密封焊接密封

电连接器两-销mil - c - 5015

**【全新原装】【进口品牌】【质保壹年】【诚信经营】**

**【质量可靠】【薄利多销】【全国供应】【长期有效】**

陕西赛硕机电设备有限公司

联系人：袁辉娟

手机：18092171377(微信)

商务：QQ260841989

热线：029-83504349

邮箱：260841989@qq.com

地址：西安市碑林区东关正街109号东方星苑11号楼1711