HT-110B-6(C版GSM)GSM联网防盗报警

产品名称	HT-110B-6(C版GSM)GSM联网防盗报警
公司名称	重庆利银科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏泰 型号:HT-110B-6C 类型:电话报警器
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号26-3号
联系电话	86 023 89256401 15823019913

产品详情

品牌	宏泰	型号	HT-110B-6 C
类型	电话报警器	工作电压	AC：220V±15% 50Hz DC： 9.6V 600mA（V）
报警接收方式	GSM拨号、短信传输报警信息	无线接收频率	315MHz （433MHz可选）（MHz）
报警喇叭声强	≥90dB（dB）	录音留言时长	20（S）
储存电话号码	20（个）	电话号码位长	20（位）
报警项目	防盗	密码设置功能	无
外形尺寸	235mm×165mm×45mm（mm）	重量	1000（g）
装箱数	100		

ht-110b-6(c版gsm)gsm联网防盗报警系统

产品简介：

ht-110b-6（c版gsm）gsm联网防盗报警系统，吸取当前安防领域先进技术，采用美国进口原装芯片、西门子工业级gsm模块，选购联网模块，可兼容安定宝contact id通信协议。该系统利用gsm网络发送短信和拨号传输报警信息，报警系统性能稳定可靠。

主要功能：

●一键式登录，短信编程，使用方便。●gsm短信、拨号传输报警信息。●可远程异地电话零话费布/撤防。●可设置定时布/撤防时间和进入、退出延时时间。●8个无线防区，兼容1个有线防区，1个紧急防区。可存储6组接警电话、手机号码。●自录报警语音，可重放录音效果。报警时向接警人播放报警语音，之后主机自动转入现场监听。有利接警人掌握现场情况，作出反应。●配备微功耗无线红外探测器、无线门磁，实现全方位监控报警。信号数字编码，互不干扰、串机。●无线探测器、遥控器、门磁与主

机之间采用学习式自动对码，增配探测器、遥控器更加方便快捷。●具有外出布防（布防1）和留守布防（布防2）两种布防方式，方便留守人员（主人在家或有人值班）的布/撤防选择。●通过无线遥控器控制主机布防、撤防、紧急报警。报警声响10分钟自动停止。●具有外接警号接口。响声、静音开关，可选择报警时是否发出报警声。●具有标准有线接口，可与有线红外探测器、传感器等相配接。●选购内置高效备用电池，电源交直流两用。平时涓流充电，交流停电时自动切换，确保系统正常工作。●选购联网模块，可兼容contact id接警中心通信协议，与安定宝报警中心台联网。

技术参数：

型号	ht-110b-6（c版gsm）
名称	gsm联网防盗报警系统
防区数量	8个无线防区，兼容1个有线防区，1个紧急防区
无线接收距离	300—500米（开阔地）
无线接收频率	315mhz （433mhz可选），学习式自动对码
报警通讯方式	gsm拨号、短信传输报警信息
报警通讯协议	选购联网模块，可兼容contact id通讯协议
存储接警号码	6组
布/撤防方式	无线遥控器
进入/退出延时	0-255秒自由设置
报警时间	10分钟
报警响度	≥90db
存储报警信息	20条
录音、放音时间	20秒
现场监听时间	30秒
gsm模块	tc35i或tc35西门子工业级gsm模块
工作频段	egsm900、gsm1800双频段
gsm模块电源	电压：4.8v；电流：发射平均值：300ma
gsm模块功耗	egsm900(4类)：2w ；gsm1800(1类)：1w
数据收发模式	串行异步收发，符合itu-t rs232接口标准
波特率	300bit/s – 115kbit/s可选
电源电压	ac：220v±15%50hz dc：9.6v600ma
电源输出	dc 9—15v 100ma
外接警号	12v 有源喇叭（110db）
使用环境	温度：-20°C～50°C 相对湿度＜80%
产品尺寸	235mm×165mm×45mm（不含天线）