

HT-110B-6(C版GSM)GSM联网防盗报警

产品名称	HT-110B-6(C版GSM)GSM联网防盗报警
公司名称	重庆利银科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏泰 型号:HT-110B-6C 类型:电话报警器
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号26-3号
联系电话	86 023 89256401 15823019913

产品详情

品牌	宏泰	型号	HT-110B-6 C
类型	电话报警器	工作电压	AC : 220V ± 15% 50Hz DC : 9.6V 600mA (V)
报警接收方式	GSM拨号、短信传输报警	无线接收频率	315MHz (433MHz可选) (MHz)
报警喇叭声强	90dB (dB)	录音留言时长	20 (S)
储存电话号码	20 (个)	电话号码位长	20 (位)
报警项目	防盗	密码设置功能	无
外形尺寸	235mm × 165mm × 45mm (mm)	重量	1000 (g)
装箱数	100		

ht-110b-6(c版gsm)gsm联网防盗报警系统

产品简介：

ht-110b-6 (c版gsm) gsm联网防盗报警系统，吸取当前安防领域先进技术，采用美国进口原装芯片、西门子工业级gsm模块，选购联网模块，可兼容安定宝contact id通信协议。该系统利用gsm网络发送短信和拨号传输报警信息，报警系统性能稳定可靠。

主要功能：

一键式登录，短信编程，使用方便。 gsm短信、拨号传输报警信息。 可远程异地电话零话费布/撤防。 可设置定时布/撤防时间和进入、退出延时时间。 8个无线防区，兼容1个有线防区，1个紧急防区。可存储6组接警电话、手机号码。 自录报警语音，可重放录音效果。报警时向接警人播放报警语音，之后主机自动转入现场监听。有利接警人掌握现场情况，作出反应。 配备低功耗无线红外探测器、无线门磁，实现全方位监控报警。信号数字编码，互不干扰、串机。 无线探测器、遥控器、门磁与主

机之间采用学习式自动对码，增配探测器、遥控器更加方便快捷。具有外出布防（布防1）和留守布防（布防2）两种布防方式，方便留守人员（主人在家或有人值班）的布/撤防选择。通过无线遥控器控制主机布防、撤防、紧急报警。报警声响10分钟自动停止。具有外接警号接口。响声、静音开关，可选择报警时是否发出报警声。具有标准有线接口，可与有线红外探测器、传感器等相配接。选购内置高效备用电池，电源交直流两用。平时涓流充电，交流停电时自动切换，确保系统正常工作。选购联网模块，可兼容contact id接警中心通信协议，与安定宝报警中心台联网。

技术参数：

型号	ht-110b-6 (c版gsm)	
名称	gsm联网防盗报警系统	
防区数量	8个无线防区，兼容1个有线防区，1个紧急防区	
无线接收距离	300—500米（开阔地）	
无线接收频率	315mhz（433mhz可选），学习式自动对码	
报警通讯方式	gsm拨号、短信传输报警信息	
报警通讯协议	选购联网模块，可兼容contact id通讯协议	
存储接警号码	6组	
布/撤防方式	无线遥控器	
进入/退出延时	0-255秒自由设置	
报警时间	10分钟	
报警响度	90db	
存储报警信息	20条	
录音、放音时间	20秒	
现场监听时间	30秒	
gsm模块	tc35i或tc35西门子工业级gsm模块	
工作频段	egsm900、gsm1800双频段	
gsm模块电源	电压：4.8v；电流：发射平均值：300ma	
gsm模块功耗	egsm900(4类)：2w；gsm1800(1类)：1w	
数据收发模式	串行异步收发，符合itu-t rs232接口标准	
波特率	300bit/s - 115kbit/s可选	
电源电压	ac：220v ± 15%50hz dc：9.6v600ma	
电源输出	dc 9—15v 100ma	
外接警号	12v 有源喇叭（110db）	
使用环境	温度：-20 ~ 50 相对湿度 < 80%	
产品尺寸	235mm × 165mm × 45mm（不含天线）	