HT-110B（6.1GSM版)双网联网防盗报警系

产品名称	HT-110B（6.1GSM版)双网联网防盗报警系
公司名称	重庆利银科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏泰 型号:HT-110B（6.1GSM版） 类型:电话报警器
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号26-3号
联系电话	86 023 89256401 15823019913

产品详情

品牌	宏泰	型号	HT-110B（6.1GSM版）
类型	电话报警器	工作电压	AC：220V±15% 50Hz DC：12V 7Ah（V）
报警接收方式	GSM、PSTN双网传输报警信息	无线接收频率	315MHz （433MHz可选）（MHz）
报警喇叭声强	≥90dB（dB）	录音留言时长	20（S）
储存电话号码	5（个）	电话号码位长	20（位）
报警项目	防盗	密码设置功能	无
外形尺寸	265mm×260mm×80mm（mm）	重量	1000（g）
装箱数	100		

ht-110b（6.1gsm版)双网联网防盗报警系

产品简介：

ht-110b（6.1gsm版）gsm/市话双网联网防盗报警系统，吸取当前安防领域的先进技术，采用美国进口原装芯片、微电脑控制技术、西门子工业级gsm模块，兼容contact id通信协议，是一款全中文智能操作界面，大屏幕液晶显示，带万年历功能的报警系统。该系统自带键盘，操作方便，金属外壳，坚固耐用。具有市话网络拨号及gsm网络拨号双网传输报警信息功能，接警时市话网络和gsm网络自动转换，通过有线市话、无线gsm网络两种方式传输报警信息，实现真正意义上的双保险效果。报警信息传输准确及时，报警系统性能稳定可靠。

出厂配置：ht-110b(6.1gsm版)主机一台（无备电），ht-yk05遥控器2只，无探测器

主要功能：

●大屏幕中文液晶屏，24小时制时间显示，万年历功能，数据信息断电不丢失。

●8个有线防区，其中8防区固定为紧急防区。

●248个无线防区（其他防区均可以通过功能设置为紧急防区）。

●市话网络及gsm网络拨号双网传输报警信息。

●自动识别主人手机号码，并通过手机异地远程零话费布撤防。

●可用短信设置、查询、删除接警电话。

●可用短信设置和查询报警具体地址以及最后2条报警信息。

●可设置5组接警电话，并选择接警电话是否可以异地电话布撤防。

●可通过gsm、有线市话网络与中心台联网报警，兼容安定宝contact id通讯协议。

●主机gsm卡定期短信提示话费充值，确保系统正常工作。

●设置防区报警类型，共分为七类：周界、劫警、盗警、紧急、烟感/燃气、其它、求助。

●两组定时布防、撤防时间。一周中可随上下班时间设置定时布、撤防。

●自由设置无线防区段的开通或关闭，用户可以依情况进行选择，避免无线信号的串码。

●通过无线遥控器、密码键盘或远程异地电话密码布/撤防，安全保密。

●具有留守、外出布防两种模式，方便主人外出或在家的布防选择。

●具备黑匣子功能：自动存储40条报警记录和40条布、撤防信息，便于查阅，不可删除。

●无线探测器、门磁、遥控器与主机自动对码，增配方便快捷。

●自由设置进入延时、退出延时时间。

●专业机型、金属机箱、坚固可靠。

●可选购内置高效备用电池，交直流电源自动转换，蓄电池放电极限保护，延长电池使用寿命。

技术参数：

型号	ht-110b（6.1gsm版）
名称	gsm/pstn双网联网防盗报警系统
防区数量	248个无线防区，8个有线防区
无线接收距离	300—500米（开阔地）
无线接收频率	315mhz （433mhz可选），学习式自动对码
报警通讯方式	gsm、pstn双网传输报警信息
报警通讯协议	兼容adb2000、contact id通讯协议
存储接警号码	5组
布/撤防方式	无线遥控器、异地电话遥控、密码键盘、定时
进入/退出延时	0-255秒自由设置
定时布/撤防时间	2组
报警时间	10分钟
报警响度	≥90db，音量大、小可调
存储报警信息	报警信息40条，布/撤防信息40条
录音、放音时间	20秒
现场监听时间	20秒（可重复监听）
gsm模块	tc35i或tc35西门子工业级gsm模块
工作频段	egsm900、gsm1800双频段
gsm模块电源	电压：4.8v；电流：发射平均值：300ma
gsm模块功耗	egsm900(4类)：2w ；gsm1800(1类)：1w
数据收发模式	串行异步收发，符合itu-t rs232接口标准

波特率		300bit/s －115kbit/s可选	
电源电压		ac：220v±15%50hz dc：12v 7ah	
电源输出		dc 12v350ma	
外接警号		12v 有源喇叭（110db）	
使用环境		温度：-10°C～45°C相对湿度＜80%	
产品尺寸		265mm×260mm×80mm（不含天线）	